

# 3M 端子跳接器

## 单端插口连接器



\* MC=3M 多色, GR=3M 灰色  
所示为不带应力释放的插口连接器。

触点数	连接器表面处理	长度英寸 (cm)	带状* 线缆	Digi-Key 零件编号	价格	
					1	10
10	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1AXK-1036R-ND	4.81	42.17
	金, 15µ	36 (91.44)	MC	M1AXA-1036R-ND	2.70	23.65
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1AXK-1036J-ND	4.07	35.71
	金, 15µ	36 (91.44)	GR	M1AXA-1036J-ND	1.96	17.19
14	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1AXK-1436R-ND	6.14	53.80
	金, 15µ	36 (91.44)	MC	M1AXA-1436R-ND	3.41	29.86
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1AXK-1436J-ND	4.97	43.62
	金, 15µ	36 (91.44)	GR	M1AXA-1436J-ND	2.24	19.68
16	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1AXK-1636R-ND	6.83	59.90
	金, 15µ	36 (91.44)	MC	M1AXA-1636R-ND	3.78	33.11
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1AXK-1636J-ND	5.50	48.27
	金, 15µ	36 (91.44)	GR	M1AXA-1636J-ND	2.45	21.48
20	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1AXK-2036R-ND	7.93	69.53
	金, 15µ	36 (91.44)	MC	M1AXA-2036R-ND	4.55	39.89
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1AXK-2036J-ND	6.27	54.99
	金, 15µ	36 (91.44)	GR	M1AXA-2036J-ND	2.89	25.35
24	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1AXK-2436R-ND	9.51	83.43
	金, 15µ	36 (91.44)	MC	M1AXA-2436R-ND	5.35	46.95
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1AXK-2436J-ND	7.53	65.99
	金, 15µ	36 (91.44)	GR	M1AXA-2436J-ND	3.37	29.51
26	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1AXK-2636R-ND	10.27	90.10
	金, 15µ	36 (91.44)	MC	M1AXA-2636R-ND	5.72	50.20
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1AXK-2636J-ND	8.12	71.20
	金, 15µ	36 (91.44)	GR	M1AXA-2636J-ND	3.57	31.30
30	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1AXK-3036R-ND	12.50	109.65
	金, 15µ	36 (91.44)	MC	M1AXA-3036R-ND	7.21	63.19
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1AXK-3036J-ND	9.69	84.94
	金, 15µ	36 (91.44)	GR	M1AXA-3036J-ND	4.39	38.48
34	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1AXK-3436R-ND	13.41	117.63
	金, 15µ	36 (91.44)	MC	M1AXA-3436R-ND	7.24	63.48
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1AXK-3436J-ND	10.60	92.92
	金, 15µ	36 (91.44)	GR	M1AXA-3436J-ND	4.42	38.77
40	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1AXK-4036R-ND	15.76	138.20
	金, 15µ	36 (91.44)	MC	M1AXA-4036R-ND	8.77	76.92
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1AXK-4036J-ND	12.45	109.14
	金, 15µ	36 (91.44)	GR	M1AXA-4036J-ND	5.46	47.86
50	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1AXK-5036R-ND	19.69	172.68
	金, 15µ	36 (91.44)	MC	M1AXA-5036R-ND	10.62	93.16
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1AXK-5036J-ND	15.55	136.34
	金, 15µ	36 (91.44)	GR	M1AXA-5036J-ND	6.48	56.82
60	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1AXK-6036R-ND	24.08	211.14
	金, 15µ	36 (91.44)	MC	M1AXA-6036R-ND	12.38	108.54
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1AXK-6036J-ND	19.11	167.54
	金, 15µ	36 (91.44)	GR	M1AXA-6036J-ND	7.41	64.94

也备有下列型号:  
M1BX□□□36□-ND - 标准开端, 带应力释放  
M1CX□□□36□-ND - 标准开端, 带电极标记  
M1DX□□□36□-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M1TX□□□36□-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M1UX□□□36□-ND - 标准开端, 带电极标记  
M1VX□□□36□-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M1WX□□□36□-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M1YX□□□36□-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M1ZX□□□36□-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M1AX□□□36□-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M1BX□□□36□-ND - 标准开端, 带应力释放  
M1CX□□□36□-ND - 标准开端, 带电极标记  
M1DX□□□36□-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M1TX□□□36□-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M1UX□□□36□-ND - 标准开端, 带电极标记  
M1VX□□□36□-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M1WX□□□36□-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M1YX□□□36□-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M1ZX□□□36□-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M1AX□□□36□-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放

## 单端插口连接器


\*双绞线缆的总长度是近似值。

触点数	连接器表面处理	长度英寸 (cm)	带状* 线缆	Digi-Key 零件编号	价格	
					1	10
10	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M1AXK-1040K-ND	5.72	50.18
	金, 15µ	40 (101.60)	TW	M1AXA-1040K-ND	3.61	31.66
14	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M1AXK-1440K-ND	7.41	65.01
	金, 15µ	40 (101.60)	TW	M1AXA-1440K-ND	4.68	41.07
16	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M1AXK-1640K-ND	8.29	72.71
	金, 15µ	40 (101.60)	TW	M1AXA-1640K-ND	5.24	45.92
20	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M1AXK-2040K-ND	9.76	85.55
	金, 15µ	40 (101.60)	TW	M1AXA-2040K-ND	6.38	55.91
26	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M1AXK-2640K-ND	12.65	110.93
	金, 15µ	40 (101.60)	TW	M1AXA-2640K-ND	8.10	71.03

触点数	连接器表面处理	长度英寸 (cm)	带状* 线缆	Digi-Key 零件编号	价格	
					1	10
34	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M1AXK-3440K-ND	16.52	144.85
	金, 15µ	40 (101.60)	TW	M1AXA-3440K-ND	10.34	90.70
40	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M1AXK-4040K-ND	19.41	170.24
	金, 15µ	40 (101.60)	TW	M1AXA-4040K-ND	12.43	108.96
50	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M1AXK-5040K-ND	24.26	212.72
	金, 15µ	40 (101.60)	TW	M1AXA-5040K-ND	15.19	133.21
60	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M1AXK-6040K-ND	29.56	259.20
	金, 15µ	40 (101.60)	TW	M1AXA-6040K-ND	17.86	156.60

也备有下列型号:  
M1BX□□□40K-ND - 标准开端, 带应力释放  
M1CX□□□40K-ND - 标准开端, 带电极标记  
M1DX□□□40K-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M1TX□□□40K-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M1UX□□□40K-ND - 标准开端, 带电极标记  
M1VX□□□40K-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M1WX□□□40K-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M1YX□□□40K-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M1ZX□□□40K-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M1AX□□□40K-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放

## 插头连接器 - 单端



\* MC=3M 多色, GR=3M 灰色  
所示为无凸缘但带电极标记的引脚连接器。

触点数	连接器表面处理	长度英寸 (cm)	带状* 线缆	Digi-Key 零件编号	价格	
					1	10
10	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1KXX-1036R-ND	6.30	55.28
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1KXX-1036J-ND	5.57	48.82
14	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1KXX-1436R-ND	8.77	76.88
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1KXX-1436J-ND	7.61	66.71
16	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1KXX-1636R-ND	9.95	87.26
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1KXX-1636J-ND	8.62	75.63
20	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1KXX-2036R-ND	11.83	103.73
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1KXX-2036J-ND	10.17	89.19
24	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1KXX-2436R-ND	13.35	117.06
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1KXX-2436J-ND	11.36	99.62
26	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1KXX-2636R-ND	14.01	122.87
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1KXX-2636J-ND	11.86	103.98
30	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1KXX-3036R-ND	16.31	142.99
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1KXX-3036J-ND	13.49	118.28
34	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1KXX-3436R-ND	17.67	154.96
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1KXX-3436J-ND	14.85	130.25
36	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1KXX-3636R-ND	18.86	165.39
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1KXX-3636J-ND	15.79	138.50
40	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1KXX-4036R-ND	19.98	175.25
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1KXX-4036J-ND	16.67	146.19
50	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1KXX-5036R-ND	22.78	199.75
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1KXX-5036J-ND	18.63	163.41
60	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1KXX-6036R-ND	27.04	237.08
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1KXX-6036J-ND	22.06	193.48
64	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M1KXX-6436R-ND	28.85	252.98
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M1KXX-6436J-ND	23.54	206.47

也备有下列型号:  
M1RX□□□36□-ND - 无凸缘但带电极标记  
与应力释放的引脚连接器  
M1WX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1YX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1ZX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1AX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1BX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1CX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1DX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1TX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1UX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1VX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1WX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1YX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1ZX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1AX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1BX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1CX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1DX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1TX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1UX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1VX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1WX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1YX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1ZX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器  
M1AX□□□36□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器


## 插头连接器 - 单端

\*双绞线缆的总长度是近似值。

触点数	连接器表面处理	长度英寸 (cm)	带状* 线缆	Digi-Key 零件编号	价格	
					1	10
10	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M1KXX-1040K-ND	7.22	63.29
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M1KXX-1440K-ND	10.05	88.09
16	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M1KXX-1640K-ND	11.41	100.07
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M1KXX-2040K-ND	13.66	119.75
20	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M1KXX-2640K-ND	16.39	143.70
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M1KXX-3440K-ND	20.78	182.19
40	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M1KXX-4040K-ND	23.64	207.29
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M1KXX-5040K-ND	27.35	239.80
60	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M1KXX-6040K-ND	32.52	285.14
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M1KXX-6440K-ND	34.69	304.24

也备有下列型号:  
M1RX□□□40K-ND - 标准开端, 无凸缘, 带电极标记和应力释放  
M1WX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘和电极标记  
M1YX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放  
M1ZX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放  
M1AX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放  
M1BX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放  
M1CX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放  
M1DX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放  
M1TX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放  
M1UX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放  
M1VX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放  
M1WX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘和电极标记  
M1YX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放  
M1ZX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放  
M1AX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放  
M1BX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放  
M1CX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放  
M1DX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放  
M1TX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放  
M1UX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放  
M1VX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放  
M1WX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘和电极标记  
M1YX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放  
M1ZX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放  
M1AX□□□40K-ND - 标准开端, 带凸缘、电极标记和应力释放

## 插口至插口连接器



\* MC=3M 多色, GR=3M 灰色  
所示为不带应力释放的插口连接器。

触点数	连接器表面处理	长度英寸 (cm)	带状* 线缆	Digi-Key 零件编号	价格	
					1	10
10	金, 30µ	6 (15.24)	MC	M3AAK-1006R-ND	6.52	57.19
	金, 15µ	6 (15.24)	MC	M3AAA-1006R-ND	2.30	20.14
	金, 30µ	6 (15.24)	GR	M3AAK-1006J-ND	6.40	56.11
	金, 15µ	6 (15.24)</				

**3M 端子跳接器**  
插口至插口连接器 (接上页)



触点数	连接器表面处理	长度英寸 (cm)	带状* 线缆	Digi-Key 零件编号	价格	
					1	10
26	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M3AAK-2636R-ND	16.16	141.68
	金, 15µ	36 (91.44)	MC	M3AAA-2636R-ND	7.06	61.88
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M3AAK-2636J-ND	14.00	122.79
	金, 15µ	36 (91.44)	GR	M3AAA-2636J-ND	4.90	42.99
30	金, 30µ	6 (15.24)	MC	M3AAK-3006R-ND	14.48	126.95
	金, 15µ	6 (15.24)	MC	M3AAA-3006R-ND	3.88	34.04
	金, 30µ	6 (15.24)	GR	M3AAK-3006J-ND	14.01	122.84
	金, 15µ	6 (15.24)	GR	M3AAA-3006J-ND	3.41	29.93
30	金, 30µ	18 (45.72)	MC	M3AAK-3018R-ND	16.39	143.74
	金, 15µ	18 (45.72)	MC	M3AAA-3018R-ND	5.80	50.83
	金, 30µ	18 (45.72)	GR	M3AAK-3018J-ND	14.98	131.39
	金, 15µ	18 (45.72)	GR	M3AAA-3018J-ND	4.39	38.48
30	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M3AAK-3036R-ND	19.26	168.93
	金, 15µ	36 (91.44)	MC	M3AAA-3036R-ND	8.67	76.02
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M3AAK-3036J-ND	16.45	144.22
	金, 15µ	36 (91.44)	GR	M3AAA-3036J-ND	5.85	51.31
34	金, 30µ	6 (15.24)	MC	M3AAK-3406R-ND	16.30	142.91
	金, 15µ	6 (15.24)	MC	M3AAA-3406R-ND	3.95	34.61
	金, 30µ	6 (15.24)	GR	M3AAK-3406J-ND	15.83	138.80
	金, 15µ	6 (15.24)	GR	M3AAA-3406J-ND	3.48	30.50
34	金, 30µ	18 (45.72)	MC	M3AAK-3418R-ND	18.21	159.70
	金, 15µ	18 (45.72)	MC	M3AAA-3418R-ND	5.86	51.40
	金, 30µ	18 (45.72)	GR	M3AAK-3418J-ND	16.80	147.35
	金, 15µ	18 (45.72)	GR	M3AAA-3418J-ND	4.45	39.05
34	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M3AAK-3436R-ND	21.08	184.89
	金, 15µ	36 (91.44)	MC	M3AAA-3436R-ND	8.73	76.59
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M3AAK-3436J-ND	18.27	160.18
	金, 15µ	36 (91.44)	GR	M3AAA-3436J-ND	5.92	51.88
40	金, 30µ	6 (15.24)	MC	M3AAK-4006R-ND	19.13	167.77
	金, 15µ	6 (15.24)	MC	M3AAA-4006R-ND	5.16	45.22
	金, 30µ	6 (15.24)	GR	M3AAK-4006J-ND	18.58	162.92
	金, 15µ	6 (15.24)	GR	M3AAA-4006J-ND	4.60	40.37
40	金, 30µ	18 (45.72)	MC	M3AAK-4018R-ND	21.38	187.52
	金, 15µ	18 (45.72)	MC	M3AAA-4018R-ND	7.41	64.97
	金, 30µ	18 (45.72)	GR	M3AAK-4018J-ND	19.73	172.99
	金, 15µ	18 (45.72)	GR	M3AAA-4018J-ND	5.75	50.44
40	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M3AAK-4036R-ND	24.76	217.14
	金, 15µ	36 (91.44)	MC	M3AAA-4036R-ND	10.79	94.59
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M3AAK-4036J-ND	21.45	188.08
	金, 15µ	36 (91.44)	GR	M3AAA-4036J-ND	7.47	65.53
50	金, 30µ	6 (15.24)	MC	M3AAK-5006R-ND	23.90	209.56
	金, 15µ	6 (15.24)	MC	M3AAA-5006R-ND	5.76	50.53
	金, 30µ	6 (15.24)	GR	M3AAK-5006J-ND	23.21	203.51
	金, 15µ	6 (15.24)	GR	M3AAA-5006J-ND	5.07	44.48
50	金, 30µ	18 (45.72)	MC	M3AAK-5018R-ND	26.71	234.25
	金, 15µ	18 (45.72)	MC	M3AAA-5018R-ND	8.58	75.22
	金, 30µ	18 (45.72)	GR	M3AAK-5018J-ND	24.64	216.08
	金, 15µ	18 (45.72)	GR	M3AAA-5018J-ND	6.51	57.05
50	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M3AAK-5036R-ND	30.94	271.29
	金, 15µ	36 (91.44)	MC	M3AAA-5036R-ND	12.80	112.26
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M3AAK-5036J-ND	26.79	234.95
	金, 15µ	36 (91.44)	GR	M3AAA-5036J-ND	8.66	75.92
60	金, 30µ	6 (15.24)	MC	M3AAK-6006R-ND	29.57	259.34
	金, 15µ	6 (15.24)	MC	M3AAA-6006R-ND	6.17	54.14
	金, 30µ	6 (15.24)	GR	M3AAK-6006J-ND	28.75	252.08
	金, 15µ	6 (15.24)	GR	M3AAA-6006J-ND	5.35	46.88
60	金, 30µ	18 (45.72)	MC	M3AAK-6018R-ND	32.95	288.97
	金, 15µ	18 (45.72)	MC	M3AAA-6018R-ND	9.55	83.77
	金, 30µ	18 (45.72)	GR	M3AAK-6018J-ND	30.47	267.17
	金, 15µ	18 (45.72)	GR	M3AAA-6018J-ND	7.07	61.97
60	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M3AAK-6036R-ND	38.02	333.41
	金, 15µ	36 (91.44)	MC	M3AAA-6036R-ND	14.62	128.21
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M3AAK-6036J-ND	33.05	289.81
	金, 15µ	36 (91.44)	GR	M3AAA-6036J-ND	9.65	84.61

也有下列型号:  
M3BB□-□□□□-ND - 标准开端, 带应力释放  
M3CC□-□□□□-ND - 标准开端, 带电极标记  
M3DD□-□□□□-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M3TTK-□□□□-ND - 标准闭端, 带电极标记  
M3UUK-□□□□-ND - 标准闭端, 带电极标记和应力释放  
欢迎来电查询完整的零件编号与价格!


**插口至插口连接器**

\*双绞线缆的总长度是近似值。

触点数	连接器表面处理	长度英寸 (cm)	带状* 线缆	Digi-Key 零件编号	价格	
					1	10
10	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3AAK-1020K-ND	7.54	66.13
	金, 15µ	20 (50.80)	TW	M3AAA-1020K-ND	3.32	29.08
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3AAK-1040K-ND	8.84	77.54
	金, 15µ	40 (101.60)	TW	M3AAA-1040K-ND	4.62	40.49
	金, 30µ	60 (152.40)	TW	M3AAK-1060K-ND	10.14	88.95
	金, 15µ	60 (152.40)	TW	M3AAA-1060K-ND	5.92	51.90
14	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3AAK-1420K-ND	9.36	82.09
	金, 15µ	20 (50.80)	TW	M3AAA-1420K-ND	3.90	34.21
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3AAK-1440K-ND	11.18	98.07
	金, 15µ	40 (101.60)	TW	M3AAA-1440K-ND	5.72	50.19
	金, 30µ	60 (152.40)	TW	M3AAK-1460K-ND	13.01	114.04
	金, 15µ	60 (152.40)	TW	M3AAA-1460K-ND	7.55	66.16
16	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3AAK-1620K-ND	10.34	90.65
	金, 15µ	20 (50.80)	TW	M3AAA-1620K-ND	4.23	37.07
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3AAK-1640K-ND	12.42	108.91
	金, 15µ	40 (101.60)	TW	M3AAA-1640K-ND	6.31	55.33
	金, 30µ	60 (152.40)	TW	M3AAK-1660K-ND	14.50	127.17
	金, 15µ	60 (152.40)	TW	M3AAA-1660K-ND	8.39	73.59
20	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3AAK-2020K-ND	11.70	102.62
	金, 15µ	20 (50.80)	TW	M3AAA-2020K-ND	4.94	43.34
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3AAK-2040K-ND	14.31	125.45
	金, 15µ	40 (101.60)	TW	M3AAA-2040K-ND	7.55	66.17
	金, 30µ	60 (152.40)	TW	M3AAK-2060K-ND	16.91	148.27
	金, 15µ	60 (152.40)	TW	M3AAA-2060K-ND	10.15	88.99
26	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3AAK-2620K-ND	15.15	132.84
	金, 15µ	20 (50.80)	TW	M3AAA-2620K-ND	6.05	53.04
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3AAK-2640K-ND	18.53	162.51
	金, 15µ	40 (101.60)	TW	M3AAA-2640K-ND	9.43	82.71
	金, 30µ	60 (152.40)	TW	M3AAK-2660K-ND	21.92	192.18
	金, 15µ	60 (152.40)	TW	M3AAA-2660K-ND	12.82	112.38
34	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3AAK-3420K-ND	19.76	173.32
	金, 15µ	20 (50.80)	TW	M3AAA-3420K-ND	7.41	65.02
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3AAK-3440K-ND	24.19	212.11
	金, 15µ	40 (101.60)	TW	M3AAA-3440K-ND	11.84	103.81
	金, 30µ	60 (152.40)	TW	M3AAK-3460K-ND	28.61	250.91
	金, 15µ	60 (152.40)	TW	M3AAA-3460K-ND	16.26	142.61
40	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3AAK-4020K-ND	23.21	203.54
	金, 15µ	20 (50.80)	TW	M3AAA-4020K-ND	9.24	80.99
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3AAK-4040K-ND	28.42	249.18
	金, 15µ	40 (101.60)	TW	M3AAA-4040K-ND	14.44	126.63
	金, 30µ	60 (152.40)	TW	M3AAK-4060K-ND	33.62	294.83
	金, 15µ	60 (152.40)	TW	M3AAA-4060K-ND	19.65	172.28
50	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3AAK-5020K-ND	29.00	254.28
	金, 15µ	20 (50.80)	TW	M3AAA-5020K-ND	10.86	95.25
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3AAK-5040K-ND	35.50	311.33
	金, 15µ	40 (101.60)	TW	M3AAA-5040K-ND	17.37	152.30
	金, 30µ	60 (152.40)	TW	M3AAK-5060K-ND	42.01	368.39
	金, 15µ	60 (152.40)	TW	M3AAA-5060K-ND	23.87	209.36
60	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3AAK-6020K-ND	35.69	313.00
	金, 15µ	20 (50.80)	TW	M3AAA-6020K-ND	12.29	107.80
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3AAK-6040K-ND	43.50	381.47
	金, 15µ	40 (101.60)	TW	M3AAA-6040K-ND	20.10	176.27
	金, 30µ	60 (152.40)	TW	M3AAK-6060K-ND	51.31	449.94
	金, 15µ	60 (152.40)	TW	M3AAA-6060K-ND	27.91	244.74

也有下列型号:  
M3BB□-□□□□-ND - 标准开端, 带应力释放  
M3CC□-□□□□-ND - 标准开端, 带电极标记  
M3DD□-□□□□-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放  
M3TTK-□□□□-ND - 标准闭端, 带电极标记  
M3UUK-□□□□-ND - 标准闭端, 带电极标记和应力释放  
欢迎来电查询完整的零件编号与价格!

**插头连接器至插头连接器**



\* MC=3M 多色, GR=3M 灰色

所示为无凸缘但带电极标记的引脚连接器。

触点数	连接器表面处理	长度英寸 (cm)	带状* 线缆	Digi-Key 零件编号	价格	
					1	10
10	金, 30µ	6 (15.24)	MC	M3KKK-1006R-ND	9.51	83.41
	金, 30µ	6 (15.24)	GR	M3KKK-1006J-ND	9.39	82.33
	金, 30µ	18 (45.72)	MC	M3KKK-1018R-ND	10.07	88.35
	金, 30µ	18 (45.72)	GR	M3KKK-1018J-ND	9.71	85.12
	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M3KKK-1036R-ND	10.92	95.75
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M3KKK-1036J-ND	10.18	89.29

触点数	连接器表面处理	长度英寸 (cm)	带状* 线缆	Digi-Key 零件编号	价格	
					1	10
14	金, 30µ	6 (15.24)	MC	M3KKK-1406R-ND	13.20	115.75
	金, 30µ	6 (15.24)	GR	M3KKK-1406J-ND	13.01	114.05
	金, 30µ	18 (45.72)	MC	M3KKK-1418R-ND	13.99	122.66
	金, 30µ	18 (45.72)	GR	M3KKK-1418J-ND	13.41	117.57
	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M3KKK-1436R-ND	15.17	133.03
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M3KKK-1436J-ND	14.01	122.85
16	金, 30µ	6 (15.24)	MC	M3KKK-1606R-ND	14.95	131.06
	金, 30µ	6 (15.24)	GR	M3KKK-1606J-ND	14.72	129.12
	金, 30µ	18 (45.72)	MC	M3KKK-1618R-ND	15.85	138.96
	金, 30µ	18 (45.72)	GR	M3KKK-1618J-ND	15.18	133.15
	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M3KKK-1636R-ND	17.20	150.81
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M3KKK-1636J-ND	15.87	139.18
20	金, 30µ	6 (15.24)	MC	M3KKK-		

### 3M 端子跳接器



#### 插头连接器至插头连接器 (接上页)

\*双绞线缆的总长度是近似值。

触点数	连接器表面处理	长度英寸 (cm)	带状* 线缆	Digi-Key 零件编号	价格	
					1	10
10	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3K3K-1020K-ND	10.53	92.35
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3K3K-1040K-ND	11.83	103.76
14	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3K3K-1420K-ND	14.63	128.26
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3K3K-1440K-ND	16.45	144.24
16	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3K3K-1620K-ND	16.58	145.37
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3K3K-1640K-ND	18.66	163.63
20	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3K3K-2020K-ND	19.50	171.02
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3K3K-2040K-ND	22.11	193.85
20	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3K3K-2620K-ND	22.62	198.39
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3K3K-2640K-ND	26.01	228.06
34	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3K3K-3420K-ND	28.28	247.99
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3K3K-3440K-ND	32.70	286.78
40	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3K3K-4020K-ND	31.66	277.64
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3K3K-4040K-ND	36.87	323.28
50	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3K3K-5020K-ND	35.17	308.43
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3K3K-5040K-ND	41.68	365.48
60	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3K3K-6020K-ND	41.61	364.87
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3K3K-6040K-ND	49.42	433.34
64	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3K3K-6420K-ND	44.40	389.38
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3K3K-6440K-ND	52.73	462.41

也备有下列型号:


M3RRK-□□□□K-ND - 无凸缘但带电极标记与应力释放的引脚连接器。

M3VWK-□□□□K-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器。

M3YYK-□□□□K-ND - 带凸缘、电极标记与应力释放的引脚连接器。

欢迎来电查询完整的零件编号与价格!

#### 插口连接器至插头连接器



\* MC=3M 多色, GR=3M 灰色

所示为无凸缘、带电极标记的引脚连接器和不带应力释放的插口连接器。



触点数	连接器表面处理	长度英寸 (cm)	带状* 线缆	Digi-Key 零件编号	价格	
					1	10
10	金, 30µ	6 (15.24)	MC	M3AKK-1006R-ND	8.02	70.30
	金, 30µ	6 (15.24)	GR	M3AKK-1006J-ND	7.89	69.22
	金, 30µ	18 (45.72)	MC	M3AKK-1018R-ND	8.58	75.24
	金, 30µ	18 (45.72)	GR	M3AKK-1018J-ND	8.21	72.01
	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M3AKK-1036R-ND	9.42	82.64
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M3AKK-1036J-ND	8.69	76.18
16	金, 30µ	6 (15.24)	MC	M3AKK-1606R-ND	11.83	103.70
	金, 30µ	6 (15.24)	GR	M3AKK-1606J-ND	11.60	101.76
	金, 30µ	18 (45.72)	MC	M3AKK-1618R-ND	12.73	111.60
	金, 30µ	18 (45.72)	GR	M3AKK-1618J-ND	12.06	105.79
	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M3AKK-1636R-ND	14.08	123.45
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M3AKK-1636J-ND	12.75	111.82
20	金, 30µ	6 (15.24)	MC	M3AKK-2006R-ND	13.56	118.94
	金, 30µ	6 (15.24)	GR	M3AKK-2006J-ND	13.29	116.52
	金, 30µ	18 (45.72)	MC	M3AKK-2018R-ND	14.69	128.81
	金, 30µ	18 (45.72)	GR	M3AKK-2018J-ND	13.86	121.55
	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M3AKK-2036R-ND	16.38	143.63
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M3AKK-2036J-ND	14.72	129.09
24	金, 30µ	6 (15.24)	MC	M3AKK-2406R-ND	15.43	135.32
	金, 30µ	6 (15.24)	GR	M3AKK-2406J-ND	15.10	132.41
	金, 30µ	18 (45.72)	MC	M3AKK-2418R-ND	16.78	147.17
	金, 30µ	18 (45.72)	GR	M3AKK-2418J-ND	15.79	138.45
	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M3AKK-2436R-ND	18.81	164.94
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M3AKK-2436J-ND	16.82	147.50
26	金, 30µ	6 (15.24)	MC	M3AKK-2606R-ND	16.23	142.36
	金, 30µ	6 (15.24)	GR	M3AKK-2606J-ND	15.88	139.21
	金, 30µ	18 (45.72)	MC	M3AKK-2618R-ND	17.70	155.20
	金, 30µ	18 (45.72)	GR	M3AKK-2618J-ND	16.62	145.75
	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M3AKK-2636R-ND	19.89	174.46
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M3AKK-2636J-ND	17.74	155.56

触点数	连接器表面处理	长度英寸 (cm)	带状* 线缆	Digi-Key 零件编号	价格	
					1	10
30	金, 30µ	6 (15.24)	MC	M3AKK-3006R-ND	18.28	160.30
	金, 30µ	6 (15.24)	GR	M3AKK-3006J-ND	17.81	156.18
	金, 30µ	18 (45.72)	MC	M3AKK-3018R-ND	20.19	177.09
	金, 30µ	18 (45.72)	GR	M3AKK-3018J-ND	18.79	164.73
	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M3AKK-3036R-ND	23.07	202.27
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M3AKK-3036J-ND	20.25	177.56
34	金, 30µ	6 (15.24)	MC	M3AKK-3406R-ND	20.55	180.25
	金, 30µ	6 (15.24)	GR	M3AKK-3406J-ND	20.09	176.13
	金, 30µ	18 (45.72)	MC	M3AKK-3418R-ND	22.47	197.04
	金, 30µ	18 (45.72)	GR	M3AKK-3418J-ND	21.06	184.68
	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M3AKK-3436R-ND	25.34	222.22
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M3AKK-3436J-ND	22.52	197.51
40	金, 30µ	6 (15.24)	MC	M3AKK-4006R-ND	23.36	204.82
	金, 30µ	6 (15.24)	GR	M3AKK-4006J-ND	22.80	199.97
	金, 30µ	18 (45.72)	MC	M3AKK-4018R-ND	25.61	224.57
	金, 30µ	18 (45.72)	GR	M3AKK-4018J-ND	23.95	210.04
	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M3AKK-4036R-ND	28.99	254.19
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M3AKK-4036J-ND	25.67	225.13
50	金, 30µ	6 (15.24)	MC	M3AKK-5006R-ND	26.99	236.64
	金, 30µ	6 (15.24)	GR	M3AKK-5006J-ND	26.29	230.58
	金, 30µ	18 (45.72)	MC	M3AKK-5018R-ND	29.80	261.33
	金, 30µ	18 (45.72)	GR	M3AKK-5018J-ND	27.73	243.16
	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M3AKK-5036R-ND	34.02	298.36
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M3AKK-5036J-ND	29.88	262.02
60	金, 30µ	6 (15.24)	MC	M3AKK-6006R-ND	32.53	285.28
	金, 30µ	6 (15.24)	GR	M3AKK-6006J-ND	31.70	278.01
	金, 30µ	18 (45.72)	MC	M3AKK-6018R-ND	35.91	314.90
	金, 30µ	18 (45.72)	GR	M3AKK-6018J-ND	33.42	293.10
	金, 30µ	36 (91.44)	MC	M3AKK-6036R-ND	40.98	359.34
	金, 30µ	36 (91.44)	GR	M3AKK-6036J-ND	36.01	317.74

也备有下列型号:

M3AWK-□□□□K-ND - 标准插座连接器; 带凸缘和电极标记的引脚连接器

M3BRK-□□□□K-ND - 带应力释放的插口连接器; 无凸缘、带电极标记与应力释放的引脚连接器

M3BYK-□□□□K-ND - 带应力释放的插口连接器; 带凸缘、电极标记与应力释放的引脚连接器

M3CKK-□□□□K-ND - 带电极标记的插口连接器; 带凸缘、电极标记的引脚连接器

M3CWK-□□□□K-ND - 带电极标记的插口连接器; 带凸缘、电极标记的引脚连接器

M3DRK-□□□□K-ND - 带电极标记和应力释放的插口连接器; 无凸缘、带电极标记与应力释放的引脚连接器

M3DYK-□□□□K-ND - 带电极标记和应力释放的插口连接器; 带凸缘、电极标记与应力释放的引脚连接器

M3TKK-□□□□K-ND - 带电极标记的插口连接器; 带凸缘、电极标记与应力释放的引脚连接器

M3URK-□□□□K-ND - 带电极标记和应力释放的插口连接器; 无凸缘、带电极标记与应力释放的引脚连接器

M3UYK-□□□□K-ND - 带电极标记和应力释放的插口连接器; 带凸缘、电极标记与应力释放的引脚连接器

欢迎来电查询完整的零件编号与价格!

#### 插口连接器至插头连接器

\*双绞线缆的总长度是近似值。

触点数	连接器表面处理	长度英寸 (cm)	带状* 线缆	Digi-Key 零件编号	价格	
					1	10
10	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3AKK-1020K-ND	9.04	79.24
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3AKK-1040K-ND	10.34	90.65
	金, 30µ	60 (152.40)	TW	M3AKK-1060K-ND	11.64	102.06
16	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3AKK-1620K-ND	13.46	118.01
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3AKK-1640K-ND	15.54	136.27
	金, 30µ	60 (152.40)	TW	M3AKK-1660K-ND	17.62	154.53
20	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3AKK-2020K-ND	15.60	136.82
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3AKK-2040K-ND	18.21	159.65
	金, 30µ	60 (152.40)	TW	M3AKK-2060K-ND	20.81	182.47
26	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3AKK-2620K-ND	18.89	165.62
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3AKK-2640K-ND	22.27	195.29
	金, 30µ	60 (152.40)	TW	M3AKK-2660K-ND	25.65	224.96
34	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3AKK-3420K-ND	24.02	210.65
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3AKK-3440K-ND	28.45	249.45
	金, 30µ	60 (152.40)	TW	M3AKK-3460K-ND	32.87	288.25
40	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3AKK-4020K-ND	27.44	240.59
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3AKK-4040K-ND	32.64	286.23
	金, 30µ	60 (152.40)	TW	M3AKK-4060K-ND	37.85	331.88
50	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3AKK-5020K-ND	32.08	281.35
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3AKK-5040K-ND	38.59	338.41
	金, 30µ	60 (152.40)	TW	M3AKK-5060K-ND	45.10	395.47
60	金, 30µ	20 (50.80)	TW	M3AKK-6020K-ND	38.65	338.93
	金, 30µ	40 (101.60)	TW	M3AKK-6040K-ND	46.46	407.40
	金, 30µ	60 (152.40)	TW	M3AKK-6060K-ND	54.27	475.87

也备有下列型号:

M3AWK-□□□□K-ND - 带凸缘及电极标记的插口连接器/引脚连接器。

M3BRK-□□□□K-ND - 带应力释放的插口连接器; 不带凸缘但带电极标记和应力释放的引脚连接器。

M3BYK-□□□□K-ND - 带应力释放的插口连接器; 带凸缘、电极标记和应力释放的引脚连接器。

M3CKK-□□□□K-ND - 带电极标记的插口连接器; 不带凸缘但带电极标记的引脚连接器。

M3CWK-□□□□K-ND - 带电极标记的插口连接器; 带凸缘和电极标记的引脚连接器。

M3DRK-□□□□K-ND - 带电极标记和应力释放的插口连接器; 不带凸缘但带电极标记和应力释放的引脚连接器。


M3DYK-□□□□K-ND - 带电极标记和应力释放的插口连接器; 带凸缘、电极标记和应力释放的引脚连接器。

M3TKK-□□□□K-ND - 带电极标记的插口连接器; 无凸缘但带电极标记的引脚连接器。

M3URK-□□□□K-ND - 带电极标记和应力释放的插口连接器; 不带凸缘但带电极标记和应力释放的引脚连接器。

M3UYK-□□□□K-ND - 带电极标记和应力释放的插口连接器; 带凸缘、电极标记和应力释放的引脚连接器。

欢迎来电查询完整的零件编号与价格!




### 3M Delta 扁平带状线缆连接器



物理规格: •绝缘材料: 玻璃纤维加强的聚酯塑料 (PBT) •易燃性等级: UL 94V-0 •颜色: 灰色 •触点材料: 扁平线缆连接器: 铍铜 •锁扣弹出接头: 铜合金 •镀层: 30µ" 金 电气规格: •额定电流: 1A •绝缘电阻: 在 500 VDC 大于 1x10<sup>9</sup> Ω •耐受电压: 1000V RMS (海平面) 环境规格: •额定温度: -55°C - 105°C •UL 文件编号: E68080; CSA 文件编号: LR-40971


备有 3 种安装设计。Digi-Key 零件编号中有带 MDA 前缀的型号: 组合安装, 可用于夹紧式安装及螺钉安装硬件的通用安装类型; MDC 前缀: 夹紧式安装, 可用作各种电子应用中的标准 I/O 连接器, 卡锁型并便于拆卸。MDB 前缀: 螺钉安装, 具有 #4-40 螺纹插件, 在需要更持久连接的情况下可简化安装。

导线规格: 26-30AWG 绞合



触点数	尺寸 - 英寸 (毫米)		Digi-Key 零件编号	价格		3M 零件编号
	A	B		1	10</	

### 3M 0.100" x 0.100" PCB 连接器



78XX 系列是一款低成本的绝缘位移连接器 (IDC)，专为将扁平带状线缆焊接到 PCB 而设计。

所使用的导线规格：26AWG 绞合、28AWG 单股或绞合、30AWG 单股。

物理规格：

• 绝缘材料：玻璃填充聚酯 • 易燃性等级：UL 94V-0 • 颜色：灰色

电气规格：• 额定电流：1.0A • 承受电压：1000VAC，持续 1 分钟

环境规格：• 额定温度：-55°C ~ 105°C

触点数	尺寸 - 英寸 (mm)		Digi-Key 零件编号	价格		3M 零件编号
	A	B		1	10	
金覆						
10	0.685 (17.4)	0.402 (10.2)	MDM10H-ND	3.47	28.22	7810-0006-PR
14	0.886 (22.5)	0.599 (15.2)	MDM14H-ND	3.89	31.64	7814-0006-PR
16	0.985 (25)	0.701 (17.8)	MDM16H-ND	3.96	32.21	7816-0006-PR
20	1.185 (30.1)	0.901 (22.9)	MDM20H-ND	3.92	31.92	7820-0006-PR
26	1.484 (37.7)	1.200 (30.5)	MDM26H-ND	4.87	39.62	7826-0006-PR
30	1.685 (42.8)	1.401 (35.6)	MDM30H-ND	5.25	42.75	7830-0006-PR
34	1.886 (47.9)	1.599 (40.6)	MDM34H-ND	5.22	42.47	7834-0006-PR
40	2.185 (55.5)	1.901 (48.3)	MDM40H-ND	6.20	50.45	7840-0006-PR
50	2.685 (68.2)	2.401 (61)	MDM50H-ND	7.28	59.28	7850-0006-PR
60	3.185 (80.9)	2.901 (73.7)	MDM60H-ND	7.98	64.98	7860-0006-PR

### 3M PCB 线缆组件



单端 - 样式 2

连接器表面处理：锡

\*MC=3M 多色，GR=3M 灰色

触点数	长度 英寸 (cm)	带状* 线缆	Digi-Key 零件编号	价格		
				1	10	100
10	6 (15.24)	MC	M2MXH-1006R-ND	3.34	29.26	215.59
	6 (15.24)	GR	M2MXH-1006J-ND	3.21	28.18	207.65
	18 (45.72)	MC	M2MXH-1018R-ND	3.90	34.20	251.98
	18 (45.72)	GR	M2MXH-1018J-ND	3.53	30.97	228.17
	36 (91.44)	MC	M2MXH-1036R-ND	4.74	41.60	306.56
	36 (91.44)	GR	M2MXH-1036J-ND	4.01	35.14	258.93
14	6 (15.24)	MC	M2MXH-1406R-ND	3.84	33.67	248.07
	6 (15.24)	GR	M2MXH-1406J-ND	3.65	31.97	235.57
	18 (45.72)	MC	M2MXH-1418R-ND	4.63	40.58	299.01
	18 (45.72)	GR	M2MXH-1418J-ND	4.05	35.49	261.52
	36 (91.44)	MC	M2MXH-1436R-ND	5.81	50.95	375.42
	36 (91.44)	GR	M2MXH-1436J-ND	4.65	40.77	300.45
16	6 (15.24)	MC	M2MXH-1606R-ND	3.96	34.73	255.91
	6 (15.24)	GR	M2MXH-1606J-ND	3.74	32.79	241.63
	18 (45.72)	MC	M2MXH-1618R-ND	4.86	42.63	314.12
	18 (45.72)	GR	M2MXH-1618J-ND	4.20	36.82	271.28
	36 (91.44)	MC	M2MXH-1636R-ND	6.21	54.48	401.44
	36 (91.44)	GR	M2MXH-1636J-ND	4.89	42.85	315.76
20	6 (15.24)	MC	M2MXH-2006R-ND	3.88	34.01	250.58
	6 (15.24)	GR	M2MXH-2006J-ND	3.60	31.59	232.74
	18 (45.72)	MC	M2MXH-2018R-ND	5.00	43.88	323.35
	18 (45.72)	GR	M2MXH-2018J-ND	4.18	36.62	269.81
	36 (91.44)	MC	M2MXH-2036R-ND	6.69	58.70	432.50
	36 (91.44)	GR	M2MXH-2036J-ND	5.04	44.16	325.42
26	6 (15.24)	MC	M2MXH-2606R-ND	5.02	44.04	324.50
	6 (15.24)	GR	M2MXH-2606J-ND	4.66	40.89	301.29
	18 (45.72)	MC	M2MXH-2618R-ND	6.49	56.88	419.10
	18 (45.72)	GR	M2MXH-2618J-ND	5.41	47.43	349.48
	36 (91.44)	MC	M2MXH-2636R-ND	8.68	76.13	560.99
	36 (91.44)	GR	M2MXH-2636J-ND	6.53	57.24	421.76
34	6 (15.24)	MC	M2MXH-3406R-ND	5.34	46.87	345.35
	6 (15.24)	GR	M2MXH-3406J-ND	4.88	42.75	315.01
	18 (45.72)	MC	M2MXH-3418R-ND	7.26	63.66	469.06
	18 (45.72)	GR	M2MXH-3418J-ND	5.85	51.30	378.03

触点数	长度 英寸 (cm)	带状* 线缆	Digi-Key 零件编号	价格		
				1	10	100
34	36 (91.44)	MC	M2MXH-3436R-ND	10.13	88.84	654.61
	36 (91.44)	GR	M2MXH-3436J-ND	7.31	64.13	472.56
40	6 (15.24)	MC	M2MXH-4006R-ND	6.62	58.04	427.67
	6 (15.24)	GR	M2MXH-4006J-ND	6.07	53.20	391.98
	18 (45.72)	MC	M2MXH-4018R-ND	8.87	77.79	573.20
	18 (45.72)	GR	M2MXH-4018J-ND	7.21	63.26	466.13
	36 (91.44)	MC	M2MXH-4036R-ND	12.25	107.42	791.49
	36 (91.44)	GR	M2MXH-4036J-ND	8.94	78.36	577.35
50	6 (15.24)	MC	M2MXH-5006R-ND	7.84	68.77	506.76
	6 (15.24)	GR	M2MXH-5006J-ND	7.15	62.72	462.13
	18 (45.72)	MC	M2MXH-5018R-ND	10.66	93.46	688.67
	18 (45.72)	GR	M2MXH-5018J-ND	8.59	75.29	554.80
	36 (91.44)	MC	M2MXH-5036R-ND	14.88	130.50	961.55
	36 (91.44)	GR	M2MXH-5036J-ND	10.74	94.16	693.80
60	6 (15.24)	MC	M2MXH-6006R-ND	8.74	76.66	564.85
	6 (15.24)	GR	M2MXH-6006J-ND	7.91	69.39	511.30
	18 (45.72)	MC	M2MXH-6018R-ND	12.12	106.28	783.14
	18 (45.72)	GR	M2MXH-6018J-ND	9.63	84.48	622.51
	36 (91.44)	MC	M2MXH-6036R-ND	17.19	150.72	1110.59
	36 (91.44)	GR	M2MXH-6036J-ND	12.22	107.12	789.33

### 双端 - 样式 6

连接器表面处理：锡

\*MC=3M 多色，GR=3M 灰色

触点数	长度 英寸 (cm)	带状* 线缆	Digi-Key 零件编号	价格		
				1	10	100
10	6 (15.24)	MC	M6MMH-1006R-ND	6.39	56.05	412.99
	6 (15.24)	GR	M6MMH-1006J-ND	6.27	54.97	405.05
	18 (45.72)	MC	M6MMH-1018R-ND	6.95	60.99	449.38
	18 (45.72)	GR	M6MMH-1018J-ND	6.59	57.76	425.57
	36 (91.44)	MC	M6MMH-1036R-ND	7.80	68.39	503.96
	36 (91.44)	GR	M6MMH-1036J-ND	7.06	61.93	456.33
14	6 (15.24)	MC	M6MMH-1406R-ND	7.28	63.88	470.67
	6 (15.24)	GR	M6MMH-1406J-ND	7.09	62.18	458.17
	18 (45.72)	MC	M6MMH-1418R-ND	8.07	70.79	521.61
	18 (45.72)	GR	M6MMH-1418J-ND	7.49	65.70	484.12
	36 (91.44)	MC	M6MMH-1436R-ND	9.26	81.16	598.02
	36 (91.44)	GR	M6MMH-1436J-ND	8.09	70.98	523.05
16	6 (15.24)	MC	M6MMH-1606R-ND	7.47	65.51	482.71
	6 (15.24)	GR	M6MMH-1606J-ND	7.25	63.57	468.43
	18 (45.72)	MC	M6MMH-1618R-ND	8.37	73.41	540.92
	18 (45.72)	GR	M6MMH-1618J-ND	7.71	67.60	498.08
	36 (91.44)	MC	M6MMH-1636R-ND	9.72	85.26	628.24
	36 (91.44)	GR	M6MMH-1636J-ND	8.40	73.63	542.56
20	6 (15.24)	MC	M6MMH-2006R-ND	7.19	63.08	464.78
	6 (15.24)	GR	M6MMH-2006J-ND	6.92	60.66	446.94
	18 (45.72)	MC	M6MMH-2018R-ND	8.32	72.95	537.55
	18 (45.72)	GR	M6MMH-2018J-ND	7.49	65.69	484.01
	36 (91.44)	MC	M6MMH-2036R-ND	10.01	87.77	646.70
	36 (91.44)	GR	M6MMH-2036J-ND	8.35	73.23	539.62
26	6 (15.24)	MC	M6MMH-2606R-ND	9.31	81.66	601.70
	6 (15.24)	GR	M6MMH-2606J-ND	8.95	78.51	578.49
	18 (45.72)	MC	M6MMH-2618R-ND	10.78	94.50	696.30
	18 (45.72)	GR	M6MMH-2618J-ND	9.70	85.05	626.68
	36 (91.44)	MC	M6MMH-2636R-ND	12.97	113.75	838.19
	36 (91.44)	GR	M6MMH-2636J-ND	10.82	94.86	698.96
34	6 (15.24)	MC	M6MMH-3406R-ND	9.73	85.34	628.85
	6 (15.24)	GR	M6MMH-3406J-ND	9.26	81.23	598.51
	18 (45.72)	MC	M6MMH-3418R-ND	11.65	102.13	752.56
	18 (45.72)	GR	M6MMH-3418J-ND	10.24	89.78	661.53
	36 (91.44)	MC	M6MMH-3436R-ND	14.52	127.32	938.11
	36 (91.44)	GR	M6MMH-3436J-ND	11.70	102.61	756.06
40	6 (15.24)	MC	M6MMH-4006R-ND	12.11	106.21	782.57
	6 (15.24)	GR	M6MMH-4006J-ND	11.56	101.36	746.88
	18 (45.72)	MC	M6MMH-4018R-ND	14.36	125.96	928.10
	18 (45.72)	GR	M6MMH-4018J-ND	12.71	111.43	821.03
	36 (91.44)	MC	M6MMH-4036R-ND	17.74	155.58	1146.39
	36 (91.44)	GR	M6MMH-4036J-ND	14.43	126.52	932.25

触点数	长度 英寸 (cm)	带状* 线缆	Digi-Key 零件编号	价格		
				1	10	100
50	6 (15.24)	MC	M6MMH-5006R-ND	14.28	125.20	922.56
	6 (15.24)	GR	M6MMH-5006J-ND	13.59	119.15	877.93
	18 (45.72)	MC	M6MMH-5018R-ND	17.09	149.89	1104.47
	18 (45.72)	GR	M6MMH-5018J-ND	15.02	131.72	970.60
	36 (91.44)	MC	M6MMH-5036R-ND	21.32	186.93	1377.35
	36 (91.44)	GR	M6MMH-5036J-ND	17.17	150.59	1109.60
60	6 (15.24)	MC	M6MMH-6006R-ND	15.79	138.50	1020.55
	6 (15.24)	GR	M6MMH-6006J-ND	14.97	131.24	967.00
	18 (45.72)	MC	M6MMH-6018R-ND	19.17	168.13	1238.84
	18 (45.72)	GR	M6MMH-6018J-ND	16.69	146.33	1078.21
	36 (91.44)	MC	M6MMH-6036R-ND	24.24	212.57	1566.29
	36 (91.44)	GR	M6MMH-6036J-ND	19.27	168.97	1245.03

### 双端 - 样式 8

连接器表面处理：锡

\*MC=3M 多色，GR=3M 灰色

触点数	长度 英寸 (cm)	带状* 线缆	Digi-Key 零件编号	价格		
				1	10	100
10	6 (15.24)	MC	M8MMH-1006R-ND	6.39	56.05	412.99
	6 (15.24)	GR	M8MMH-1006J-ND	6.27	54.97	405.05
	18 (45.72)	MC	M8MMH-1018R-ND	6.95	60.99	449.38
	18 (45.72)	GR	M8MMH-1018J-ND	6.59	57.76	425.57
	36 (91.44)	MC	M8MMH-1036R-ND	7.80	68.39	503.96
	36 (91.44)	GR	M8MMH-1036J-ND	7.06	61.93	456.33
14	6 (15.24)	MC	M8MMH-1406R-ND	7.28	63.88	470.67
	6 (15.24)	GR	M8MMH-1406J-ND	7.09	62.18	458.17
	18 (45.72)	MC	M8MMH-1418R-ND	8.07	70.79	521.61
	18 (45.72)	GR	M8MMH-1418J-ND	7.49		