

PT-SE, 带压接触点 (MIL-C-26482 系列 1 型)

铝壳元件: 标准草绿色, 导电镀镍层。可靠的 5 键/键槽极化加上卡锁耦合可确保完全配合。耦合螺母中的波形垫圈提供的弹簧张力确保接合部的密封性。插件和主连接器垫采用弹性氯丁橡胶模制。

压接触点已包含在内, 但未安装。(请参见 Astro Tool Corp. 的手动压接和触点安装/移除工具)。引脚和插口材料为铜合金/镀金。

图	外壳尺寸 插件排列 编号	触点 数量/ 尺寸	说明	尺寸 (英寸)			Digi-Key 零件编号	单价	
				A	B	C		1	10
1	10-6	6/20	插头带引脚	.859	2.413	.188	PT06SE10-6P(SR)-ND*	37.04	23.71
1			插头带插口	.859	2.413	.188	PT06SE10-6S(SR)-ND*	31.77	20.34
9			插座带引脚	.954	1.296	—	PT02SE10-6P-ND	31.34	20.06
9			插座带插口	.954	1.296	—	PT02SE10-6S-ND	37.82	24.21
1	12-10	10/20	插头带引脚	1.031	2.413	.312	PT06SE12-10P(SR)-ND*	37.06	25.95
1			插头带插口	1.031	2.413	.312	PT06SE12-10S(SR)-ND*	30.89	19.78
9			插座带引脚	1.047	1.296	—	PT02SE12-10P-ND	32.04	20.51
9			插座带插口	1.047	1.296	—	PT02SE12-10S-ND	36.68	25.88
1	16-8	8/16	插头带引脚	1.281	2.528	.500	PT06SE16-8P(SR)-ND*	52.12	36.49
1			插头带插口	1.281	2.528	.500	PT06SE16-8S(SR)-ND*	64.66	45.27
9			插座带引脚	1.234	1.296	—	PT02SE16-8P-ND	50.80	35.56
9			插座带插口	1.234	1.296	—	PT02SE16-8S-ND	58.10	40.67
1	18-32	32/20	插头带引脚	1.391	2.528	.625	PT06SE18-32P(SR)-ND*	70.54	49.38
1			插头带插口	1.391	2.528	.625	PT06SE18-32S(SR)-ND*	83.66	58.57
9			插座带引脚	1.328	1.296	—	PT02SE18-32P-ND	64.34	45.04
9			插座带插口	1.328	1.296	—	PT02SE18-32S-ND	68.30	47.81
1	20-16	16/16	插头带引脚	1.531	2.753	.625	PT06SE20-16P(SR)-ND*	37.32	26.13
1			插头带插口	1.531	2.753	.625	PT06SE20-16S(SR)-ND*	84.96	59.48
9			插座带引脚	1.453	1.358	—	PT02SE20-16P-ND	62.18	43.53
9			插座带插口	1.453	1.358	—	PT02SE20-16S-ND	76.24	53.37
1	22-55	55/20	插头带插口	1.656	2.753	.750	PT06SE22-55S(SR)-ND*	68.64	48.05
9			插座带引脚	1.578	1.358	—	PT02SE22-55P-ND	86.26	60.39
1	24-61	61/20	插头带引脚	1.777	2.830	.800	PT06SE24-61P(SR)-ND*	68.44	47.91
1			插头带插口	1.777	2.830	.800	PT06SE24-61S(SR)-ND*	86.34	60.44
9			插座带引脚	1.703	1.358	—	PT02SE24-61P-ND	98.20	68.74
9			插座带插口	1.703	1.358	—	PT02SE24-61S-ND	130.18	91.13

* 零件编号尾部的 (SR) 标记表示有应力消除。

PT-SE, 带压接触点 (MIL-C-26482 系列 1 型)



铝壳元件: 黑色非导电, 镀锌锌。可靠的 5 标记/凹槽电极标记以及卡锁耦合使连接更加紧密。耦合螺母中的波形垫圈具有弹簧张力, 确保接合部的密封性。插件和主结合衬垫采用弹性氯丁橡胶模制。

压接触点已包含在内, 但未安装。(请参见 Astro Tool Corp. 的手动压接和触点安装/移除工具)。引脚和插口材料为铜合金/镀金。

图	外壳尺寸 插件排列 编号	触点 数量/ 尺寸	说明	尺寸 (英寸)			Digi-Key 零件编号	单价	
				A	B	C		1	10
1	10-6	6/20	插头带引脚	.859	2.413	.188	PT06SE10-6P(470)-ND*	35.70	29.30
1			插头带插口	.859	2.413	.188	PT06SE10-6S(470)-ND*	31.55	25.89
9			插座带引脚	.954	1.296	—	PT02SE10-6P(025)-ND	28.22	23.00
9			插座带插口	.954	1.296	—	PT02SE10-6S(025)-ND	33.27	27.30
1	12-10	10/20	插头带引脚	1.031	2.413	.312	PT06SE12-10P(470)-ND*	39.31	32.26
1			插头带插口	1.031	2.413	.312	PT06SE12-10S(470)-ND*	31.32	25.53
9			插座带引脚	1.047	1.296	—	PT02SE12-10P(025)-ND	28.54	23.26
9			插座带插口	1.047	1.296	—	PT02SE12-10S(025)-ND	35.88	29.44
1	16-8	8/16	插头带引脚	1.281	2.528	.500	PT06SE16-8P(470)-ND*	51.10	42.26
1			插头带插口	1.281	2.528	.500	PT06SE16-8S(470)-ND*	60.16	50.13
9			插座带引脚	1.234	1.296	—	PT02SE16-8P(025)-ND	47.96	39.13
9			插座带插口	1.234	1.296	—	PT02SE16-8S(025)-ND	52.76	43.64
1	18-32	32/20	插头带引脚	1.391	2.528	.625	PT06SE18-32P(470)-ND*	63.00	52.50
1			插头带插口	1.391	2.528	.625	PT06SE18-32S(470)-ND*	73.91	61.59
9			插座带引脚	1.328	1.296	—	PT02SE18-32P(025)-ND	56.18	46.47
9			插座带插口	1.328	1.296	—	PT02SE18-32S(025)-ND	57.98	48.32
1	20-16	16/16	插头带引脚	1.531	2.753	.625	PT06SE20-16P(470)-ND*	39.21	32.18
1			插头带插口	1.531	2.753	.625	PT06SE20-16S(470)-ND*	76.36	63.63
9			插座带引脚	1.453	1.358	—	PT02SE20-16P(025)-ND	55.85	46.20
9			插座带插口	1.453	1.358	—	PT02SE20-16S(025)-ND	65.75	54.80
1	22-55	55/20	插头带引脚	1.656	2.753	.750	PT06SE22-55P(470)-ND*	75.04	64.32
1			插头带插口	1.656	2.753	.750	PT06SE22-55S(470)-ND*	60.89	50.75
9			插座带引脚	1.578	1.358	—	PT02SE22-55P(025)-ND	71.64	59.70
9			插座带插口	1.578	1.358	—	PT02SE22-55S(025)-ND	80.59	69.08



工具

触点 尺寸	手动压接工具 军用标准工具零件编号				插入 工具				拆卸 工具					
	工具架	单价	六角头	单价	生产用 金属钳	单价	塑料 原型	单价	军用标准 零件编号	单价	原型	单价	军用标准 零件编号	单价
20	615708-ND	282.96	615709-ND	102.41	ATBX1-8107-20-ND	191.32	ATA1086-ND	32.25	ATML1703B-ND	29.53	AT2020-ND	37.11	ATML1906B-ND	37.11
16	615708-ND	282.96	615709-ND	102.41	ATBX1-8107-16-ND	191.32	ATA1101-ND	38.77	ATML1704B-ND	29.53	AT2016-ND	37.11	ATML1901B-ND	56.39

全部产品均以美元计价。

免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

图	外壳尺寸 插件排列 编号	触点 数量/ 尺寸	说明	尺寸 (英寸)			Digi-Key 零件编号	单价	
				A	B	C		1	10
1	24-61	61/20	插头带引脚	1.777	2.830	.800	PT06SE24-61P(470)-ND*	60.19	50.16
9			插座带引脚	1.703	1.358	—	PT02SE24-61P(025)-ND	79.15	67.85
9			插座带插口	1.703	1.358	—	PT02SE24-61S(025)-ND	104.34	87.45

* 零件编号尾部的 (470) 表示包含应力消除。

压接触点替换件

说明	触点 尺寸	Digi-Key 零件编号	1	单价 10	50
引脚替换件	16	10-314980-16P-ND	1.96	1.18	.77
引脚替换件	20	10-314980-20P-ND	1.35	.81	.53
插口替换件	16	10-257982-16F-ND	3.12	1.87	1.22
插口替换件	20	LP-597820-355-ND	1.54	.92	.60

MS 带压接触点 (MIL-C-26482 系列 1 型)

图	外壳尺寸 插件排列 编号	触点 数量/ 尺寸	说明	尺寸 (英寸)			Digi-Key 零件编号	单价			
				A	B	C		1	10		
1	10-6	6/20	插头带引脚	—	2.413	.188	MS3126F-10-6P-ND	31.48	20.15		
1			插头带插口	—	2.413	.188	MS3126F-10-6S-ND	31.45	20.53		
8			插座带引脚	.954	2.422	.188	MS3120F-10-6P-ND	37.67	24.11		
8			插座带插口	.954	2.422	.188	MS3120F-10-6S-ND	36.16	23.15		
9			插座带引脚	.954	1.296	—	MS3122E-10-6P-ND	33.16	21.64		
7			插座带插口	.955	2.422	.188	MS3121F-10-6S-ND	36.99	23.68		
1			12-3	3/16	插头带插口	1.031	2.413	.312	MS3126F-12-3S-ND	38.27	24.50
8					插座带引脚	1.047	2.422	.312	MS3120F-12-3P-ND	36.18	23.16
9	插座带插口	1.047			1.296	—	MS3122E-12-3P-ND	29.34	18.78		
1	12-10	10/20	插头带引脚	1.031	2.413	.312	MS3126F-12-10P-ND	33.84	21.66		
6			插头带插口	1.031	2.413	.312	MS3126F-12-10S-ND	32.56	21.26		
1			插座带引脚	1.047	1.328	.312	MS3120E-12-10P-ND	41.09	26.82		
9	插座带插口	1.047	1.296	—	MS3122E-12-10P-ND	27.67	18.06				
1	14-5	5/16	插头带插口	1.156	2.413	.375	MS3126F-14-5S-ND	43.25	27.68		
9			插座带插口	1.141	1.296	—	MS3122E-14-5P-ND	27.95	18.25		
1	14-12	8/20, 4/16	插头带插口	1.156	2.413	.375	MS3126F-14-12S-ND	45.29	28.99		
9			插座带插口	1.141	1.296	—	MS3122E-14-12P-ND	32.02	20.50		
1	14-15	14/20, 1/16	插头带插口	1.156	2.413	.375	MS3126F-14-15S-ND	43.90	28.10		
1			插座带插口	1.156	2.413	.375	MS3126F-14-15S-ND	38.75	24.80		
9	14-18	18/20	插头带插口	1.156	2.413	.375	MS3126F-14-18S-ND	38.75	24.80		
1			插座带插口	1.141	1.296	—	MS3122E-14-18P-ND	33.59	21.50		
1	14-19	19/20	插头带引脚	1.156	2.413	.375	MS3126F-14-19P-ND	43.34	27.74		
1			插头带插口	1.156	2.413	.375	MS3126F-14-19S-ND	40.82	26.13		
9			插座带引脚	1.141	1.296	—	MS3122E-14-19P-ND	34.76	22.25		
8			插座带插口	1.141	2.422	.375	MS3120F-14-19S-ND	41.04	28.73		
10	插座带插口	1.391	1.438	—	MS3124E-14-19S-ND	53.70	37.59				
1	16-8	8/16	插头带引脚	1.281	2.528	.500	MS3126F-16-8P-ND	39.47	25.26		
1			插座带插口	1.281	2.528	.500	MS3126F-16-26P-ND	46.28	32.40		
1	16-26	26/20	插头带插口	1.281	2.528	.500	MS3126F-16-26S-ND	45.60	31.92		
9			插座带插口	1.234	1.296	—	MS3122E-16-26P-ND	43.29	27.71		
1	18-11	11/16	插头带插口	1.391	2.528	.625	MS3126F-18-11S-ND	63.50	44.45		
1			插头带插口	1.531	2.753	.625	MS3126F-20-16S-ND	72.84	50.99		
1	20-41	41/20	插头带插口	1.531	2.753	.625	MS3126F-20-41S-ND	59.44	41.61		
8			插座带插口	1.453	2.824	.625	MS3120F-20-41S-ND	82.46	52.79		
9			插座带插口	1.453	1.358	—	MS3122E-20-41P-ND	53.16	37.22		
1			插座带插口	1.656	2.753	.750	MS3126F-22-55S-ND	69.20	48.44		
9	22-55	55/20	插座带插口	1.578	1.358	—	MS3122E-22-55P-ND	61.40	42.98		
9			插座带插口	1.578	1.358	—					