



金属化聚酯膜电容器
MKT 系列 (接上页)



WV (DC)	WV (AC)	电容 (μF)	容差	尺寸 (mm)			Digi-Key 零件编号	价格			Epcos 零件编号		
				b	h	L		1	10	100			
100	63	0.015 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1139-ND	.16	1.24	8.37	B32529C1153J		
		0.022 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1140-ND	.16	1.24	8.37	B32529C1223K		
		0.022 ±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2489-ND	.12	.91	6.50	B32529C1223K		
		0.033 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1141-ND	.16	1.24	8.37	B32529C1333J		
		0.033 ±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2495-ND	.12	.91	6.50	B32529C1333K		
		0.047 ±5%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-1144-ND	.28	2.16	14.57	B32529C1473J		
		0.047 ±10%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-1143-ND	.16	1.24	8.37	B32529C1473K		
		0.068 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2500-ND	.12	.91	6.50	B32529C1473K		
		0.068 ±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1146-ND	.16	1.24	8.37	B32529C1683J		
		0.10 ±5%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-1148-ND	.32	2.18	15.40	B32529C1014J		
		250	160	0.10 ±10%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-2423-ND	.25	1.86	13.25	B32529C1014K
				0.10 ±5%	4.0	7.0	13.0	10.0	495-1149-ND	.35	2.38	16.78	B32521C1014J
				0.10 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1147-ND	.16	1.24	8.37	B32529C1014J
				0.10 ±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2481-ND	.12	.91	6.50	B32529C1014K
				0.15 ±5%	3.0	8.0	10.0	7.5	495-1150-ND	.37	2.50	17.60	B32529C1154J
				0.15 ±5%	3.0	6.5	7.2	5.0	495-1151-ND	.26	1.79	12.65	B32529C1154J
				0.22 ±5%	3.0	8.0	10.0	7.5	495-1153-ND	.43	2.89	20.35	B32529C1224J
				0.22 ±10%	3.0	8.0	10.0	7.5	495-2425-ND	.33	2.45	17.50	B32529C1224K
				0.22 ±5%	4.0	7.0	13.0	10.0	495-1154-ND	.47	3.20	22.55	B32521C1224J
				0.22 ±10%	4.0	7.0	13.0	10.0	495-2436-ND	.37	2.73	19.50	B32521C1224K
				0.22 ±5%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-1155-ND	.28	1.87	13.20	B32529C1224J
				0.22 ±10%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-2492-ND	.22	1.61	11.50	B32529C1224K
				0.33 ±5%	4.0	8.5	10.0	7.5	495-1156-ND	.43	3.15	22.50	B32529C1334J
				0.33 ±10%	4.0	7.0	13.0	10.0	495-1159-ND	.43	3.19	22.75	B32521C1334J
				0.33 ±5%	5.0	10.5	18.0	15.0	495-1157-ND	.70	5.15	36.75	B32522C1334J
				0.33 ±5%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-1158-ND	.37	2.50	17.60	B32529C1334J
				0.47 ±5%	5.0	10.5	18.0	15.0	495-1162-ND	.50	3.71	26.50	B32529C1474J
				0.47 ±5%	4.0	9.0	13.0	10.0	495-1163-ND	.55	4.03	28.75	B32521C1474J
				0.47 ±5%	5.0	10.5	18.0	15.0	495-1161-ND	.72	5.29	37.75	B32522C1474J
				0.47 ±10%	4.5	9.5	7.3	5.0	495-1160-ND	.34	2.49	17.75	B32529C1474J
				0.47 ±10%	4.5	9.5	7.3	5.0	495-2503-ND	.32	2.38	17.00	B32529C1474K
				0.68 ±5%	6.0	12.0	10.3	7.5	495-1165-ND	.66	4.83	34.50	B32521C1684J
				0.68 ±5%	5.0	11.0	13.0	10.0	495-1164-ND	.67	4.90	35.00	B32521C1684J
				0.68 ±5%	5.0	10.5	18.0	15.0	495-1166-ND	.71	5.28	38.78	B32529C1684J
				0.68 ±10%	6.0	10.5	7.5	5.0	495-2515-ND	.51	3.75	26.75	B32529C1684K
				1.0 ±5%	6.0	12.0	13.0	10.0	495-1167-ND	.86	6.43	47.24	B32521C1105J
				1.0 ±5%	5.0	10.5	18.0	15.0	495-1168-ND	.88	6.53	47.94	B32522C1105J
				1.0 ±10%	5.0	10.5	18.0	15.0	495-2448-ND	.92	6.79	48.50	B32522C1105K
				1.0 ±5%	7.8	13.0	7.8	5.0	495-1169-ND	.83	6.21	45.59	B32529D1105J
				1.5 ±5%	6.0	11.0	18.0	15.0	495-1171-ND	1.13	8.42	61.81	B32522C1155J
				2.2 ±5%	7.0	12.5	18.0	15.0	495-1172-ND	1.46	10.95	82.13	B32522C1225J
				3.3 ±5%	8.5	14.5	18.0	15.0	495-1173-ND	2.02	15.28	113.85	B32522C1225K
				0.001 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1174-ND	.17	1.29	8.68	B32529C1022J
				0.002 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1176-ND	.17	1.29	8.68	B32529C3222J
				0.002 ±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2537-ND	.13	.95	6.75	B32529C3222K
				0.003 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1177-ND	.17	1.29	8.68	B32529C3332J
				0.004 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1178-ND	.17	1.29	8.68	B32529C3472J
				0.0068 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1179-ND	.17	1.29	8.68	B32529C3682J
				0.01 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1180-ND	.17	1.29	8.68	B32529C1033J
				0.01 ±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2527-ND	.13	.95	6.75	B32529C1033K
				0.015 ±5%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-1181-ND	.29	2.21	14.88	B32529C1033J
				0.015 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1182-ND	.17	1.29	8.68	B32529C1353J
				0.022 ±5%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-1184-ND	.29	2.21	14.88	B32529C3223J
				0.022 ±10%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-2428-ND	.22	1.61	11.50	B32529C3223K
				0.022 ±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-1183-ND	.17	1.29	8.68	B32529C3223J
				0.022 ±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2539-ND	.13	.95	6.75	B32529C3223K
				0.033 ±5%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-1186-ND	.28	1.87	13.20	B32529C3333J
				0.033 ±5%	3.0	6.5	7.2	5.0	495-1187-ND	.23	1.79	12.09	B32529C3333K
				0.033 ±10%	3.0	6.5	7.2	5.0	495-2543-ND	.18	1.30	9.25	B32529C3333K
				0.047 ±5%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-1188-ND	.29	1.95	13.75	B32529C3473J
				0.047 ±5%	4.0	7.0	13.0	10.0	495-1189-ND	.33	2.22	15.68	B32521C3473J
				0.047 ±5%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-1190-ND	.24	1.84	12.40	B32529C3473J
				0.047 ±10%	3.5	8.0	7.0	5.0	495-2552-ND	.18	1.33	9.50	B32529C3473K
	0.068 ±5%			4.0	7.0	13.0	10.0	495-1193-ND	.35	2.38	16.78	B32521C3683J	
	0.068 ±5%			4.5	9.5	7.3	5.0	495-1192-ND	.24	1.64	11.55	B32529C3683J	
	0.10 ±5%			4.0	8.5	10.0	7.5	495-1197-ND	.35	2.34	16.50	B32529C1014J	
	0.10 ±10%			4.0	8.5	10.0	7.5	495-2426-ND	.27	2.00	14.25	B32529C1014K	
	0.10 ±5%			4.0	7.0	13.0	10.0	495-1194-ND	.36	2.46	17.33	B32521C3104J	
	0.10 ±5%			4.0	7.0	13.0	10.0	495-2437-ND	.29	2.10	15.00	B32521C3104K	
	0.10 ±5%			5.0	10.5	18.0	15.0	495-1195-ND	.48	3.57	25.50	B32522C3104J	
	0.10 ±5%			4.5	9.5	7.3	5.0	495-1196-ND	.29	1.95	13.75	B32529C1014J	
	0.10 ±10%			4.5	9.5	7.3	5.0	495-2532-ND	.23	1.68	12.00	B32529C3104K	
	0.15 ±5%			4.0	9.0	13.0	10.0	495-1201-ND	.49	3.35	23.65	B32521C3154J	
	0.15 ±5%			5.0	10.5	18.0	15.0	495-1198-ND	.50	3.71	26.50	B32522C3154J	
	0.15 ±5%			5.0	10.0	7.5	5.0	495-1200-ND	.38	2.57	18.15	B32529C3154J	
	0.15 ±10%			5.0	10.0	7.5	5.0	495-2535-ND	.30	2.21	15.75	B32529C3154K	
	0.22 ±5%			5.0	11.0	13.0	10.0	495-1203-ND	.48	3.50	25.00	B32521C3224J	
	0.22 ±10%			5.0	11.0	13.0	10.0	495-2439-ND	.46	3.36	24.00	B32521C3224K	
	0.22 ±5%			5.0	10.5	18.0	15.0	495-1202-ND	.50	3.71	26.50	B32529C3224J	
	0.33 ±5%			7.8	13.0	7.8	5.0	495-1204-ND	.46	3.40	24.25	B32529C3224J	
	0.33 ±5%			5.0	11.0	13.0	10.0	495-1206-ND	.56	4.10	29.25	B32521C3334J	
	0.33 ±5%			5.0	10.5	18.0	15.0	495-1205-ND	.57	4.24	30.25	B32522C3334J	
	0.47 ±5%			6.0	12.0	13.0	10.0	495-1208-ND	.72	5.29	37.75	B32521C3474J	
	0.47 ±10%			6.0	12.0	13.0	10.0	495-2440-ND	.68	5.04	36.00	B32521C3474K	
	0.47 ±5%			6.0	11.0	18.0	15.0	495-1207-ND	.72	5.29	37.75	B32522C3474J	
	0.68 ±5%			7.0	12.5	18.0	15.0	495-1209-ND	.81	6.09	44.42	B32522C3684J	
	1.0 ±5%			8.5	14.5	18.0	15.0	495-1210-ND	.87	6.50	47.71	B32522C3105J	
	1.0 ±5%			8.5	14.5	18.0	15.0	495-2450-ND	.92	6.76	48.25	B32522C3105K	
	1.0 ±5%			8.5	14.5	18.0	15.0	495-1211-ND	.77	5.70	41.83	B32522N3105J	
	1.5 ±5%			9.0	17.5	18.0	15.0	495-2451-ND	1.30	9.56	68.25	B32522C3155K	
	3.3 ±5%			11.0	20.5	26.5	22.5	495-2454-ND	2.33	19.19	122.75	B32529C3335J	
	0.001 ±5%			2.5	7.0	10.0	7.5	495-1212-ND	.29	2.21	14.88	B32529C06102J	
	0.001 ±5%			2.5	6.5	7.2	5.0	495-1213-ND	.18	1.38	9.30	B32529C06102J	
	0.001 ±10%			2.5	6.5	7.2	5.0	495-2564-ND	.14	1.02	7.25	B32529C06102K	
	0.002 ±5%			2.5	7.0	10.0	7.5	495-1216-ND	.29	2.21	14.88	B32529C06222J	
	0.002 ±5%			2.5	6.5	7.2	5.0	495-1217-ND	.18	1.38	9.30	B32529C06222J	
	0.002 ±10%			2.5	6.5	7.2	5.0	495-2573-ND	.14	1.02	7.25	B32529C06222K	
	0.003 ±5%			2.5	7.0	10.0	7.5	495-1218-ND	.29	2.21	14.88	B32529C06332J	
	0.003 ±5%			2.5	6.5	7.2	5.0	495-1219-ND	.18	1.38	9.30	B32529C06332J	
	0.003 ±10%			2.5	6.5	7.2	5.0	495-2575-ND	.14	1.02	7.25	B32529C06332K	
0.004 ±5%	2.5			7.0	10.0	7.5	495-1221-ND	.29	2.21	14.88	B32529C06472J		
0.0047													



金属化聚酯膜电容器
MKT 系列 (接上页)



WV (DC)	WV (AC)	电容 (μF)	容差	尺寸 (mm)				Digi-Key 零件编号	Epcos 零件编号		
				b	h	L	e		数量	价格	
100	63	0.10	±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2479-2-ND†	2,800	44.00/M	B32529C1104J189
		0.10	±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2479-3-ND	3,200	44.00/M	B32529C1104J289
		0.10	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2481-2-ND†	2,800	42.00/M	B32529C1104K189
		0.10	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2481-3-ND	3,200	42.00/M	B32529C1104K289
		0.22	±5%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-2491-3-ND	2,300	78.00/M	B32529C1224J289
		0.22	±10%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-2492-3-ND	2,300	75.00/M	B32529C1224K289
		0.47	±5%	4.5	9.5	7.3	5.0	495-2502-3-ND	1,800	116.00/M	B32529C1474J289
		0.47	±10%	4.5	9.5	7.3	5.0	495-2503-2-ND†	1,500	111.00/M	B32529C1474K189
		0.47	±10%	4.5	9.5	7.3	5.0	495-2503-3-ND	1,800	111.00/M	B32529C1474K289
		0.68	±10%	6.0	10.5	7.5	5.0	495-2515-2-ND†	1,100	174.00/M	B32529C1684K189
		0.0022	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2537-3-ND	3,200	44.00/M	B32529C3222K289
		0.01	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2527-2-ND†	2,800	44.00/M	B32529C3103K189
0.01	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2527-3-ND	3,200	44.00/M	B32529C3103K289		
0.022	±10%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-2428-3-ND	3,200	75.00/M	B32520C3223K289		
0.022	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2539-2-ND†	2,800	44.00/M	B32529C3223K189		
0.022	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2539-3-ND	3,200	44.00/M	B32529C3223K289		
0.033	±5%	3.0	6.5	7.2	5.0	495-2542-3-ND	2,700	64.00/M	B32529C3333J289		
0.033	±10%	3.0	6.5	7.2	5.0	495-2543-3-ND	2,700	60.00/M	B32529C3333K289		
0.047	±5%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-2551-3-ND	2,300	65.00/M	B32529C3473J289		
0.047	±10%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-2552-2-ND†	2,000	65.00/M	B32529C3473K189		
0.047	±10%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-2552-3-ND	2,300	62.00/M	B32529C3473K289		
0.10	±5%	4.0	7.0	13.0	10.0	495-1194-3-ND	1,000	103.00	B32521C3104J289		
0.10	±10%	4.0	8.5	10.0	7.5	495-2426-3-ND	2,000	93.00/M	B32520C3104K289		
0.10	±5%	4.5	9.5	7.3	5.0	495-2530-2-ND†	1,500	82.00/M	B32529C3104J189		
0.10	±5%	4.5	9.5	7.3	5.0	495-2530-3-ND	1,800	82.00/M	B32529C3104J289		
0.10	±10%	4.5	9.5	7.3	5.0	495-2532-3-ND	1,800	78.00/M	B32529C3104K289		
0.15	±5%	5.0	10.0	7.5	5.0	495-2535-3-ND	1,600	108.00/M	B32529C3154J289		
0.15	±10%	5.0	10.0	7.5	5.0	495-2535-3-ND	1,600	103.00/M	B32529C3154K289		
0.47	±10%	6.0	12.0	13.0	10.0	495-2440-2-ND†	1,100	235.00/M	B32521C3474K189		
1.0	±5%	8.5	14.5	18.0	15.0	495-2449-2-ND†	700	242.90	B32522C3105J189		
0.001	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2564-3-ND	3,200	47.00/M	B32529C6102K289		
0.0022	±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2572-3-ND	3,200	49.00/M	B32529C6222J289		
0.0022	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2573-3-ND	3,200	47.00/M	B32529C6222K289		
0.0033	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2575-3-ND	3,200	47.00/M	B32529C6332K289		
0.0047	±10%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-2432-2-ND†	2,800	75.00/M	B32520C6472K189		
0.0047	±10%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-2432-3-ND	3,200	75.00/M	B32520C6472K289		
0.0047	±5%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2577-3-ND	3,200	49.00/M	B32529C6472J289		
0.0047	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2578-3-ND	3,200	47.00/M	B32529C6472K289		
0.01	±10%	2.5	7.0	10.0	7.5	495-2430-3-ND	3,200	75.00/M	B32520C6103K289		
0.01	±10%	4.0	7.0	13.0	10.0	495-2442-3-ND	1,000	96.00	B32521C6103K289		
0.01	±5%	3.0	6.5	7.2	5.0	495-2566-3-ND	2,700	67.00/M	B32529C6103J289		
0.01	±10%	3.0	6.5	7.2	5.0	495-2567-3-ND	2,700	64.00/M	B32529C6103K289		
0.012	±5%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-2569-3-ND	2,300	67.00/M	B32529C6123J289		
0.015	±5%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-2571-3-ND	2,300	68.00/M	B32529C6153J289		
0.047	±10%	5.0	11.0	13.0	10.0	495-2446-3-ND	830	112.05	B32521C6473K289		
0.10	±10%	6.0	12.0	13.0	10.0	495-2444-3-ND	680	115.60	B32521C6104K289		
0.0022	±10%	2.5	6.5	7.2	5.0	495-2583-3-ND	3,200	80.00/M	B32529C8222K289		
0.0033	±10%	3.5	8.0	7.2	5.0	495-2587-3-ND	2,300	86.00/M	B32529C8332K289		

† 带卷


MKT 线绕系列

- 电介质: 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET 聚酯) • 圆柱柱线型 • 绝缘套
- 表面端部使用环氧树脂密封

应用:

- 平滑 • 滤波

技术规格:
• 工作温度范围: -40°C ~ 100°C • DC 测试电压: 2 秒 1.4 V_R • 公差: ±10%



WV (DC)	WV (AC)	电容 (μF)	尺寸 (mm)			Digi-Key 零件编号	价格			Epcos 零件编号
			Ød	Ød ₁	L		1	10	100	
100	63	0.10	6.0	0.6	14.0	495-3516-ND	.86	6.37	45.50	B32232A1104K
		0.15	6.0	0.6	14.0	495-3518-ND	.85	6.25	44.63	B32232A1154K
		0.22	6.0	0.6	14.0	495-3520-ND	.91	6.70	47.83	B32232A1224K
		0.33	6.0	0.6	19.0	495-3522-ND	.60	4.45	31.75	B32232A1334K
		0.47	6.5	0.6	19.0	495-3524-ND	1.11	8.17	58.33	B32232A1474K
		0.68	7.0	0.6	19.0	495-3526-ND	.72	5.29	37.75	B32232A1684K
		1.0	8.5	0.8	19.0	495-3517-ND	1.12	8.40	63.00	B32232A1105K
		1.5	8.0	0.8	27.0	495-3519-ND	1.40	10.50	78.75	B32232A1155K
		2.2	9.5	0.8	27.0	495-3521-ND	1.87	14.00	105.01	B32232A1225K
		3.3	11.5	0.8	27.0	495-3523-ND	2.45	18.55	140.00	B32232A1335K
		4.7	12.0	0.8	32.0	495-3525-ND	2.86	21.64	163.34	B32232A1475K
		6.8	14.0	0.8	32.0	495-3527-ND	4.08	30.92	233.34	B32232A1685K
250	160	0.10	6.0	0.6	14.0	495-3528-ND	.94	6.94	49.58	B32232A3104K
		0.22	6.0	0.6	19.0	495-3530-ND	.95	7.14	53.55	B32232A3224K
		0.33	8.0	0.8	19.0	495-3532-ND	.66	4.83	34.50	B32232A3334K
		0.47	7.5	0.8	19.0	495-3534-ND	.95	7.14	53.55	B32232A3474K
		0.68	8.0	0.8	27.0	495-3536-ND	.78	5.74	41.00	B32232A3684K
		1.0	10.0	0.8	27.0	495-3529-ND	1.40	10.50	78.75	B32232A3105K
		2.2	10.5	0.8	32.0	495-3531-ND	2.33	17.50	131.24	B32232A3225K
		3.3	14.0	0.8	32.0	495-3533-ND	2.86	21.64	163.34	B32232A3335K
		4.7	16.5	0.8	32.0	495-3535-ND	1.89	14.31	108.00	B32232A3475K
		6.8	16.0	0.8	42.0	495-3537-ND	2.84	21.47	162.00	B32232A3685K
		0.10	7.0	0.6	19.0	495-3538-ND	1.00	7.35	52.50	B32232A6104K
		0.22	8.0	0.8	27.0	495-3539-ND	1.11	8.17	58.33	B32232A6224K
0.47	11.0	0.8	27.0	495-3540-ND	1.17	8.75	65.63	B32232A6474K		
0.68	11.5	0.8	32.0	495-3541-ND	.93	6.86	49.00	B32232A6684K		
630	200	0.033	6.5	0.6	19.0	495-3546-ND	.62	4.59	32.75	B32232A8333K
		0.047	7.5	0.8	19.0	495-3547-ND	.66	4.87	34.75	B32232A8473K
		0.10	10.5	0.8	19.0	495-3542-ND	.66	4.87	34.75	B32232A8104K
		0.15	10.0	0.8	27.0	495-3544-ND	.67	4.97	35.50	B32232A8154K
		0.22	11.5	0.8	27.0	495-3545-ND	1.07	8.05	60.37	B32232A8224K
		0.47	14.5	0.8	32.0	495-3548-ND	.86	6.48	48.60	B32232A8474K
		1.0	16.0	0.8	32.0	495-3543-ND	1.35	10.11	75.83	B32232A8105K

金属化聚丙烯膜电容器 - MKP 系列 - 环氧树脂涂层的脉冲应用




结构:
• 电介质: 聚丙烯 • 缠绕电容器技术 • 环氧树脂涂层 (UL 94V-0)

特点:
• 抗脉冲强度高

- 应用:
• TV (S 修正、回扫) • 电子镇流器


技术规格:
• 工作温度范围: -55°C ~ 110°C • DC 测试电压: 2 秒 1.6 V_R • 公差: ±5%



WV (DC)	WV (AC)	电容 (μF)	尺寸 (mm)				Digi-Key 零件编号	价格			Epcos 零件编号
			W	h	L	e		1	10	100	
250	160	0.22	7.0	14.5	26.5	22.5	495-3599-ND	.52	3.82	27.25	B32613A3224J008
		0.33	7.0	14.5	26.5	22.5	495-3600-ND	.57	4.20	30.00	B32613A3334J008
		0.47	9.5	16.0	18.0	15.0	495-3565-ND	.58	4.27	30.00	B32612A3474J008
		0.47	7.0	15.0	31.5	27.5	495-3628-ND	1.08	8.07	60.53	B32614A3474J008
		0.68	11.5	17.5	18.0	15.0	495-3566-ND	.67	4.97	35.50	B32612A3684J008
		0.68	8.0	16.5	31.5	27.5	495-3629-ND	1.19	8.94	67.05	B32614A3684J008
		1.0	9.5	17.5	31.5	27.5	495-3626-ND	1.30	9.78	73.35	B32614A3105J008
		2.2	14.0	22.0	31.5	27.5	495-3627-ND	1.87	14.04	105.30	B32614A3225J008
		0.068	6.5	12.0	18.0	15.0	495-3571-ND	.41	3.01	21.50	B32612A4683J008
		0.1	7.0	12.5</							



金属化聚酯薄膜电容器 - Mini-Blue 系列 MKT - 套有可热缩管



EPCOS Mini-Blue 电容器系列可用于多种用途, 包括 DSL、节能灯、小型荧光灯、消费电子产品和警报系统 (包括动作传感器和入户/冒烟/火灾警报)。EPCOS Mini-Blue 电容器的一个优点是尺寸小, 适合电路板空间有限的场合, 与相同电压和额定电容的盒装电容器相比, 占用电路板的空间大为减少。Mini-Blue 的独特堆叠结构使其能够耐受较高的脉冲强度 (高 DV/DT)。

结构: • 电介质: 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (聚酯) • 层叠薄膜技术 • 5mm 引线间距 • 热缩管: 聚酯 (100µm, 125°C) 端子: • 平行引线 - 镀锡 特点: • 尺寸极小 • 自我复原特性 • 脉冲强度高 技术规格: • 工作温度范围: -55°C - 125°C • 气候类别: 55/125/56

封装


WV (DC)	WV (AC)	电容 (µF)	容差	尺寸 (mm)			Digi-Key 零件编号	价格		Epcos 零件编号
				b	h	L		1	100	
63	40	.22 ±10%	3.0	10.0	7.0	495-2814-ND	11	86	7.34	B32559C224K000
		.33 ±10%	3.0	10.0	7.0	495-2816-ND	15	110	9.37	B32559C334K000
		.47 ±10%	3.5	10.5	7.0	495-2818-ND	17	126	10.67	B32559C474K000
		.68 ±10%	3.5	12.0	7.0	495-2820-ND	23	176	14.94	B32559C684K000
		1.0 ±10%	4.0	14.0	7.0	495-2822-ND	27	202	17.11	B32559C105K000
		.033 ±10%	3.0	10.0	7.0	495-2824-ND	11	83	7.08	B32559C133K000
		.047 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2826-ND	11	86	7.27	B32559C1473K000
		.056 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2828-ND	12	91	7.72	B32559C1563K000
		.068 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2830-ND	11	83	7.09	B32559C1683K000
		1 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2832-ND	10	75	6.35	B32559C104K000
100	63	.12 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2834-ND	10	78	6.63	B32559C124K000
		.15 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2836-ND	11	83	7.07	B32559C1154K000
		.22 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2838-ND	14	104	8.81	B32559C1224K000
		.33 ±10%	3.0	12.5	7.0	495-2840-ND	15	116	9.87	B32559C1334K000
		.47 ±10%	3.5	13.0	7.0	495-2842-ND	18	133	11.26	B32559C1474K000
		.022 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2844-ND	11	83	7.07	B32559C3223K000
		.027 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2846-ND	13	99	8.37	B32559C3273K000
		.033 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2848-ND	15	113	9.60	B32559C3333K000
		.047 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2850-ND	15	113	9.60	B32559C3473K000
		.056 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2852-ND	15	113	9.60	B32559C3563K000
250	160	.068 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2854-ND	15	114	9.72	B32559C3683K000
		.082 ±10%	3.5	12.5	7.0	495-2856-ND	15	116	9.84	B32559C3823K000
		.10 ±10%	3.5	13.0	7.0	495-2858-ND	16	119	10.09	B32559C3104K000
		.12 ±10%	5.0	13.0	7.0	495-2860-ND	16	122	10.34	B32559C3124K000
		.15 ±10%	5.0	14.0	7.0	495-2862-ND	16	125	10.58	B32559C3154K000
		.068 ±10%	3.0	11.0	7.0	495-2864-ND	10	72	6.11	B32559C6682K000
		.082 ±10%	3.0	11.0	7.0	495-2866-ND	10	74	6.24	B32559C6822K000
		.01 ±10%	3.0	11.5	7.0	495-2868-ND	10	75	6.40	B32559C6103K000
		.012 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2870-ND	10	78	6.63	B32559C6123K000
		.015 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2872-ND	12	89	7.64	B32559C6153K000
400	200	.022 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2874-ND	13	98	8.33	B32559C6223K000
		.027 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2876-ND	14	106	9.02	B32559C6273K000
		.033 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2878-ND	13	98	8.33	B32559C6333K000
		.047 ±10%	3.5	13.5	7.0	495-2880-ND	13	102	8.64	B32559C6473K000
		.056 ±10%	4.0	13.5	7.0	495-2882-ND	14	106	9.88	B32559C6563K000
		.068 ±10%	4.5	13.5	7.0	495-2884-ND	14	108	9.14	B32559C6683K000
		.10 ±10%	5.5	16.0	7.0	495-2886-ND	17	130	11.03	B32559C6104K000
		.12 ±10%	5.5	16.5	7.0	495-2888-ND	20	155	13.13	B32559C6124K000
		.001 ±10%	3.0	12.0	7.0	495-2890-ND	11	84	7.16	B32559C8120K000
		.0015 ±10%	3.0	12.0	7.0	495-2892-ND	11	86	7.28	B32559C8152K000
630	400	.002 ±10%	3.0	12.5	7.0	495-2894-ND	13	95	8.06	B32559C822K000
		.0027 ±10%	3.0	12.5	7.0	495-2896-ND	14	104	8.79	B32559C8272K000
		.0033 ±10%	3.5	12.5	7.0	495-2898-ND	14	109	9.29	B32559C8332K000
		.0047 ±10%	3.5	12.5	7.0	495-2900-ND	15	116	9.86	B32559C8472K000
		.0068 ±10%	3.5	14.5	7.0	495-2902-ND	16	121	10.25	B32559C8682K000
		.0082 ±10%	3.5	14.5	7.0	495-2904-ND	17	126	10.67	B32559C8822K000
		.01 ±10%	4.0	14.5	7.0	495-2906-ND	18	135	11.50	B32559C8103K000

带盒

WV (DC)	WV (AC)	电容 (µF)	容差	尺寸 (mm)			Digi-Key 零件编号	价格		Epcos 零件编号
				b	h	L		1	100	
63	40	.22 ±10%	3.0	10.0	7.0	495-2815-3-ND	4,000	53.00/M		B32559C224K289
		.33 ±10%	3.0	10.0	7.0	495-2817-3-ND	2,700	68.00/M		B32559C334K289
		.47 ±10%	3.5	10.5	7.0	495-2819-3-ND	3,000	77.00/M		B32559C474K289
		.68 ±10%	3.5	12.0	7.0	495-2821-3-ND	2,300	108.00/M		B32559C684K289
		1.0 ±10%	4.0	14.0	7.0	495-2823-3-ND	2,300	124.00/M		B32559C105K289
		.033 ±10%	3.0	10.0	7.0	495-2825-3-ND	3,000	51.00/M		B32559C133K289
		.047 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2827-3-ND	3,200	53.00/M		B32559C1473K289
		.056 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2829-3-ND	3,000	56.00/M		B32559C1563K289
		.068 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2831-3-ND	3,500	51.00/M		B32559C1683K289
		1 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2833-3-ND	4,500	46.00/M		B32559C104K289
100	63	.12 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2835-3-ND	3,200	48.00/M		B32559C124K289
		.15 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2837-3-ND	3,200	51.00/M		B32559C1154K289
		.22 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2839-3-ND	2,900	64.00/M		B32559C1224K289
		.33 ±10%	3.0	12.5	7.0	495-2841-3-ND	2,900	72.00/M		B32559C1334K289
		.47 ±10%	3.5	13.0	7.0	495-2843-3-ND	2,500	82.00/M		B32559C1474K289
		.022 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2845-3-ND	3,200	51.00/M		B32559C3223K289
		.027 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2847-3-ND	3,200	61.00/M		B32559C3273K289
		.033 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2849-3-ND	3,200	70.00/M		B32559C3333K289
		.047 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2851-3-ND	2,200	70.00/M		B32559C3473K289
		.056 ±10%	3.0	10.5	7.0	495-2853-3-ND	2,700	70.00/M		B32559C3563K289
250	160	.068 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2855-3-ND	2,700	70.00/M		B32559C3683K289
		.082 ±10%	3.5	12.5	7.0	495-2857-3-ND	2,300	71.00/M		B32559C3823K289
		.10 ±10%	3.5	13.0	7.0	495-2859-3-ND	3,000	73.00/M		B32559C3104K289
		.12 ±10%	5.0	13.0	7.0	495-2861-3-ND	1,800	75.00/M		B32559C3124K289
		.15 ±10%	5.0	14.0	7.0	495-2863-3-ND	1,800	77.00/M		B32559C3154K289
		.068 ±10%	3.0	11.0	7.0	495-2865-3-ND	3,200	44.00/M		B32559C6682K289
		.082 ±10%	3.0	11.0	7.0	495-2867-3-ND	3,200	45.00/M		B32559C6822K289
		.01 ±10%	3.0	11.5	7.0	495-2869-3-ND	3,200	46.00/M		B32559C6103K289
		.012 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2871-3-ND	3,000	48.00/M		B32559C6123K289
		.015 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2873-3-ND	2,800	55.00/M		B32559C6153K289
400	200	.022 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2875-3-ND	3,200	60.00/M		B32559C6223K289
		.027 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2877-3-ND	2,700	65.00/M		B32559C6273K289
		.033 ±10%	3.5	11.5	7.0	495-2879-3-ND	2,300	60.00/M		B32559C6333K289
		.047 ±10%	3.5	13.5	7.0	495-2881-3-ND	2,300	63.00/M		B32559C6473K289
		.056 ±10%	4.0	13.5	7.0	495-2883-3-ND	2,000	65.00/M		B32559C6563K289
		.068 ±10%	4.5	13.5	7.0	495-2885-3-ND	1,800	66.00/M		B32559C6683K289
		.10 ±10%	5.5	16.0	7.0	495-2887-3-ND	1,500	80.00/M		B32559C6104K289
		.12 ±10%	5.5	16.5	7.0	495-2889-3-ND	1,500	95.00/M		B32559C6124K289
		.001 ±10%	3.0	12.0	7.0	495-2891-3-ND	3,500	52.00/M		B32559C8102K289
		.0015 ±10%	3.0	12.0	7.0	495-2893-3-ND	3,200	53.00/M		B32559C8152K289
630	400	.002 ±10%	3.0	12.5	7.0	495-2895-3-ND	4,000	58.00/M		B32559C822K289
		.0027 ±10%	3.0	12.5	7.0	495-2897-3-ND	3,200	64.00/M		B32559C8272K289
		.0033 ±10%	3.5	12.5	7.0	495-2899-3-ND	2,500	67.00/M		B32559C8332K289
		.0047 ±10%	3.5	12.5	7.0	495-2901-3-ND	3,000	71.00/M		B32559C8472K289
		.0068 ±10%	3.5	14.5	7.0	495-2903-3-ND	3,000	74.00/M		B32559C8682K289
		.0082 ±10%	3.5	14.5	7.0	495-2905-3-ND	2,300	77.00/M		B32559C8822K289
		.01 ±10%	4.0	14.5	7.0	495-2907-3-ND	2,050	83.00/M		B32559C8103K289

金属化聚酯膜电容器

MKT - 环氧树脂涂层



结构: • 电介质: 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET 聚酯) • 环氧树脂涂层 (UL 94V-0) 端子: • 无铅镀锡直引线, 引线长度 17mm 特点: • 脉冲强度高 • 接触可靠性高 技术规格: • 最大工作温度: 125°C • 气候类别 (IEC 60068-1): 55/100/56 典型应用: • 紧凑型荧光灯 (CFL) • 发生器

WV (DC)	WV (AC)	电容 (µF)	容差	尺寸 (mm)					Digi-Key 零件编号	价格		Epcos 零件编号
				b	h	L	e	1		10	100	
100	63	.10 ±5%	5.0	9.0	13.0	10.0	495-3116-ND	20	149	11.21		B32591C1104J008