



多层陶瓷电容器

COG

特点: • 热稳定性好 • 高绝缘电阻 • 低耗散因子 • 低电 特点: • 高容积效率 • 非线性电容变化 • 高绝缘电阻

应用: • 谐振电路 • 计时元件 • 偶合和滤波, 特别是: 脉冲强度高 应用: • 阻断 • 接合 • 去耦 • 干扰抑制

在 RF 电路中 电气数据: • 电介质: 1 类 • 工作温度范围 电气数据: • 标准: EIA • 电介质: 2 类 • 工作温度范围: -55°C ~ 125°C

X7R

特点: • 热稳定性好 • 高绝缘电阻 • 低耗散因子 • 低电 特点: • 高容积效率 • 非线性电容变化 • 高绝缘电阻

应用: • 谐振电路 • 计时元件 • 偶合和滤波, 特别是: 脉冲强度高 应用: • 阻断 • 接合 • 去耦 • 干扰抑制


在 RF 电路中 电气数据: • 电介质: 1 类 • 工作温度范围 电气数据: • 标准: EIA • 电介质: 2 类 • 工作温度范围: -55°C ~ 125°C

Z5U (Y5U)

特点: • 热稳定性好 • 高绝缘电阻 • 低耗散因子 • 低电 特点: • 高容积效率 • 非线性电容变化 • 高绝缘电阻

应用: • 谐振电路 • 计时元件 • 偶合和滤波, 特别是: 脉冲强度高 应用: • 阻断 • 接合 • 去耦 • 干扰抑制

在 RF 电路中 电气数据: • 电介质: 1 类 • 工作温度范围 电气数据: • 标准: EIA • 电介质: 2 类 • 工作温度范围: -55°C ~ 125°C



类型/公差	VDC	电容	尺寸 (mm)				DigI-Key 零件编号	散装价格			剪切带价格			DigI-Key 零件编号	弹带包装		
			h	b	s	e		1	10	100	10	100	1,000		数量	价格	
COG 5%	100	10pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4837-ND	23	1.58	11.17	495-1000-1-ND	1.47	11.21	77.63	495-1000-3-ND	2,500	52.00/M
	100	10pF	5.5	5.0	2.5	5.0	495-3266-ND	23	1.58	11.17	495-3267-1-ND	1.47	11.21	77.63	495-3267-2-ND	2,500	55.00/M
	100	10pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-3292-1-ND	1.47	11.21	77.63	495-3292-2-ND	2,500	55.00/M
	100	15pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4839-ND	23	1.58	11.17	—	—	—	—	—	—	
	100	15pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-3296-1-ND	1.47	11.21	77.63	495-3296-2-ND	2,500	55.00/M
	100	18pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4840-ND	23	1.58	11.17	495-1003-1-ND	1.64	12.51	86.63	—	—	
	100	18pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-3297-1-ND	1.47	11.21	77.63	495-3297-2-ND	2,500	55.00/M
	100	22pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4841-ND	23	1.58	11.17	495-1004-1-ND	1.47	11.21	77.63	495-1004-3-ND	2,500	52.00/M
	100	22pF	5.5	5.0	2.5	5.0	495-3271-ND	23	1.58	11.17	495-3272-1-ND	1.47	11.21	77.63	495-3272-2-ND	2,500	55.00/M
	100	22pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-3298-1-ND	1.47	11.21	77.63	495-3298-2-ND	2,500	55.00/M
	100	27pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-3299-1-ND	1.47	11.21	77.63	495-3299-2-ND	2,500	55.00/M
	100	27pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4842-ND	23	1.58	11.17	495-1005-1-ND	1.64	12.51	86.63	—	—	
	100	27pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-3302-1-ND	1.47	11.21	77.63	495-3302-2-ND	2,500	55.00/M
	100	33pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4843-ND	23	1.58	11.17	495-1006-1-ND	1.47	11.21	77.63	495-1006-3-ND	2,500	52.00/M
	100	33pF	5.5	5.0	2.5	5.0	495-3274-ND	23	1.58	11.17	495-3275-1-ND	1.47	11.21	77.63	495-3275-2-ND	2,500	55.00/M
	100	33pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-3303-1-ND	1.47	11.21	77.63	495-3303-2-ND	2,500	55.00/M
	100	33pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-3304-1-ND	1.47	11.21	77.63	495-3304-2-ND	2,500	55.00/M
	100	47pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4845-ND	19	1.32	9.30	495-1008-1-ND	1.47	11.21	77.63	495-1008-3-ND	2,500	52.00/M
	100	47pF	5.5	5.0	2.5	5.0	495-3277-ND	20	1.37	9.68	495-3278-1-ND	1.47	11.21	77.63	495-3278-2-ND	2,500	55.00/M
	100	47pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-3307-1-ND	1.23	9.39	65.03	495-3307-2-ND	2,500	46.00/M
	100	56pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-1009-1-ND	1.64	12.51	86.63	495-1009-3-ND	2,500	57.76/M
	100	68pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4847-ND	23	1.58	11.17	495-1010-1-ND	1.64	12.51	86.63	495-1010-3-ND	2,500	57.76/M
	100	68pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-3310-1-ND	1.47	11.21	77.63	495-3310-2-ND	2,500	55.00/M
	100	82pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4848-ND	38	2.56	18.03	495-1011-1-ND	1.64	12.51	86.63	495-1011-3-ND	2,500	57.76/M
	100	100pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4849-ND	23	1.58	11.17	—	—	—	—	—	—	
	100	100pF	5.5	5.0	2.5	5.0	495-3268-ND	23	1.58	11.17	495-3269-1-ND	1.47	11.21	77.63	495-3269-2-ND	2,500	55.00/M
	100	100pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-3293-1-ND	1.47	11.21	77.63	495-3293-2-ND	2,500	55.00/M
	100	120pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4850-ND	38	2.56	18.03	495-1483-1-ND	1.64	12.51	86.63	495-1483-3-ND	2,500	57.76/M
	100	180pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-1484-1-ND	1.64	12.51	86.63	495-1484-3-ND	2,500	57.76/M
	100	220pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-1014-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-1014-3-ND	2,500	63.00/M
	100	220pF	5.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	—	495-3273-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-3273-2-ND	2,500	68.00/M
	100	220pF	5.5	5.0	2.5	2.5	495-3300-ND	29	1.94	13.67	495-3301-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-3301-2-ND	2,500	68.00/M
	100	270pF	5.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	—	495-1015-1-ND	2.30	17.58	121.73	—	—	
	100	330pF	5.5	5.0	2.5	5.0	P4855-ND	50	3.41	24.04	495-1016-1-ND	1.80	13.75	95.18	—	—	
	100	330pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-3276-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-3276-2-ND	2,500	68.00/M
	100	330pF	5.5	5.0	2.5	2.5	495-3305-ND	28	1.93	13.59	495-3306-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-3306-2-ND	2,500	68.00/M
	100	470pF	5.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	—	495-1017-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-1017-3-ND	2,500	63.00/M
	100	470pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-3279-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-3279-2-ND	2,500	68.00/M
	100	470pF	5.5	5.0	2.5	5.0	495-3308-ND	28	1.93	13.59	495-3309-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-3309-2-ND	2,500	68.00/M
	100	560pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4858-ND	49	3.62	25.88	495-1486-1-ND	2.59	19.83	137.25	495-1486-3-ND	2,500	91.50/M
	100	680pF	5.5	5.0	2.5	5.0	P4859-ND	23	1.73	12.35	495-1018-1-ND	2.59	19.83	137.25	—	—	
	100	680pF	5.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	—	495-3280-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-3280-2-ND	2,500	68.00/M
	100	1000pF	5.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	—	495-1020-1-ND	3.06	23.40	162.00	495-1020-3-ND	2,500	108.00/M
	100	1000pF	5.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	—	495-3270-1-ND	2.41	18.43	127.58	495-3270-2-ND	2,500	91.00/M
	100	1000pF	5.5	5.0	2.5	2.5	495-3294-ND	38	2.60	18.34	495-3295-1-ND	2.41	18.43	127.58	495-3295-2-ND	2,500	91.00/M
	100	1500pF	6.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	—	495-1022-1-ND	3.73	28.50	197.33	—	—	
	100	1800pF	6.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	—	495-1023-1-ND	7.04	53.85	372.83	—	—	
	100	2200pF	6.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	—	495-1024-1-ND	4.06	31.07	215.10	495-1024-3-ND	2,500	143.00/M
	100	2200pF	6.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	—	495-3369-1-ND	4.06	31.07	215.10	495-3369-2-ND	2,500	153.00/M
	50	100pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4925-ND	28	1.93	13.59	495-1025-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-1025-3-ND	2,500	63.00/M
	50	100pF	5.5	5.0	2.5	5.0	495-3281-ND	28	1.93	13.59	495-3282-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-3282-2-ND	2,500	68.00/M
	50	100pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-3311-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-3311-2-ND	2,500	68.00/M
	50	120pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-1026-1-ND	1.64	12.51	86.63	495-1026-3-ND	2,500	57.76/M
	50	150pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-1027-1-ND	1.64	12.51	86.63	—	—	
	50	180pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4928-ND	38	2.56	18.03	495-1028-1-ND	1.64	12.51	86.63	495-1028-2-ND	2,500	57.76/M
	50	220pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-1029-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-1029-3-ND	2,500	63.00/M
	50	220pF	5.5	5.0	2.5	5.0	495-3284-ND	28	1.93	13.59	495-3285-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-3285-2-ND	2,500	68.00/M
	50	220pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-3314-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-3314-2-ND	2,500	68.00/M
	50	270pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4930-ND	38	2.56	18.03	495-1489-1-ND	1.64	12.51	86.63	495-1489-2-ND	2,500	57.76/M
	50	330pF	5.5	5.0	2.5	5.0	495-3287-ND	28	1.93	13.59	495-3288-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-3288-2-ND	2,500	68.00/M
	50	390pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4932-ND	44	3.00	21.19	495-1031-1-ND	1.88	14.40	99.68	—	—	
	50	470pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	—	495-1032-1-ND						



多层陶瓷片状电容器 (接上页)

类型/ 公差	VDC	电容	尺寸 (mm)			Digi-Key 零件编号	散装价格			Digi-Key 零件编号	剪切带价格			Digi-Key 零件编号	弹弓包装		
			h	b	s		e	1	10		100	10	100		1,000	数量	价格
COG 5%	50	6800pF	6.5	5.0	2.5	2.5	495-3381-ND	1.03	7.00	49.34	—	—	—	—	—	—	
	50	8200pF	6.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	495-1046-1-ND	11.77	90.03	623.25	495-1046-3-ND	2,500	415.50/M	
	50	10000pF	6.5	5.0	2.5	5.0	P4948-ND	.72	5.38	40.37	—	—	—	495-1047-1-ND	2,500	230.10/M	
	50	10000pF	6.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	495-3370-1-ND	6.52	49.86	345.15	495-3370-2-ND	2,500	245.00/M	
	50	10000pF	6.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	495-3376-1-ND	6.52	49.86	345.15	495-3376-2-ND	2,500	245.00/M	
	100	470pF	5.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	495-3330-1-ND	1.70	13.00	90.00	495-3330-2-ND	2,500	64.00/M	
	100	680pF	5.5	5.0	2.5	5.0	495-3333-ND	.27	1.84	12.95	495-3334-1-ND	1.70	13.00	90.00	495-3334-2-ND	2,500	64.00/M
	100	1000pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4898-ND	.27	1.84	12.95	495-1050-1-ND	1.70	13.00	90.00	495-1050-3-ND	2,500	60.00/M
	100	1000pF	5.5	5.0	2.5	5.0	495-3321-ND	.27	1.84	12.95	495-3322-1-ND	1.70	13.00	90.00	495-3322-2-ND	2,500	64.00/M
	100	1000pF	5.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	495-3323-1-ND	1.70	13.00	90.00	495-3323-2-ND	2,500	64.00/M	
	100	1000pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	495-3342-1-ND	1.70	13.00	90.00	495-3342-2-ND	2,500	64.00/M	
	100	1500pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4899-ND	.27	1.84	12.95	495-1051-1-ND	1.47	11.28	78.08	—	—	
100	1500pF	5.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	495-3326-1-ND	1.70	13.00	90.00	495-3326-2-ND	2,500	64.00/M		
100	1500pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	495-3344-1-ND	1.70	13.00	90.00	495-3344-2-ND	2,500	64.00/M		
100	2200pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4900-ND	.27	1.84	12.95	495-1487-1-ND	1.70	13.00	90.00	495-1487-3-ND	2,500	60.00/M	
100	2200pF	5.5	5.0	2.5	5.0	495-3327-ND	.27	1.84	12.95	495-3328-1-ND	1.70	13.00	90.00	495-3328-2-ND	2,500	64.00/M	
100	2200pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	495-3345-1-ND	1.70	13.00	90.00	495-3345-2-ND	2,500	64.00/M		
100	3300pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4901-ND	.35	2.38	16.76	495-1052-1-ND	1.70	13.00	90.00	495-1052-3-ND	2,500	60.00/M	
100	3300pF	5.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	495-3329-1-ND	1.70	13.00	90.00	495-3329-2-ND	2,500	64.00/M		
100	4700pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4902-ND	.28	1.93	13.59	495-1053-1-ND	1.47	11.28	78.08	—	—		
100	4700pF	5.5	5.0	2.5	5.0	495-3331-ND	.28	1.93	13.59	495-3332-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-3332-2-ND	2,500	68.00/M	
100	4700pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	495-3346-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-3346-2-ND	2,500	68.00/M		
100	10000pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4904-ND	.28	1.93	13.59	495-1055-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-1055-3-ND	2,500	63.00/M	
100	10000pF	5.5	5.0	2.5	5.0	495-3324-ND	.28	1.93	13.59	495-3325-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-3325-2-ND	2,500	68.00/M	
100	10000pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	495-3343-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-3343-2-ND	2,500	68.00/M		
100	15000pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	495-1488-1-ND	1.89	14.43	99.90	495-1488-3-ND	2,500	66.60/M		
100	18000pF	6.5	5.0	2.5	2.5	495-3402-ND	.36	2.43	17.16	495-3403-1-ND	2.27	17.32	119.93	495-3403-2-ND	2,500	85.00/M	
100	22000pF	6.5	5.0	2.5	2.5	P4906-ND	.36	2.43	17.16	495-1056-1-ND	2.27	17.32	119.93	495-1056-3-ND	2,500	80.00/M	
100	22000pF	6.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	495-3404-1-ND	2.27	17.32	119.93	495-3404-2-ND	2,500	85.00/M		
100	22000pF	6.5	5.0	2.5	2.5	495-3386-ND	.36	2.43	17.16	495-3387-1-ND	2.27	17.32	119.93	495-3387-2-ND	2,500	85.00/M	
100	22000pF	6.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	495-3388-1-ND	2.27	17.32	119.93	495-3388-2-ND	2,500	85.00/M		
100	33000pF	6.5	5.0	2.5	2.5	P4907-ND	.54	3.68	25.93	495-1057-1-ND	2.30	17.58	121.73	495-1057-3-ND	2,500	81.16/M	
100	47000pF	6.5	5.0	2.5	2.5	P4908-ND	.35	2.59	18.53	495-1058-1-ND	2.78	21.26	147.15	—	—		
100	47000pF	6.5	5.0	2.5	5.0	495-3389-ND	.43	2.89	20.38	495-3390-1-ND	2.69	20.57	142.43	495-3390-2-ND	2,500	101.00/M	
100	47000pF	6.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	495-3405-1-ND	2.69	20.57	142.43	495-3405-2-ND	2,500	101.00/M		
100	68000pF	6.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	495-1059-1-ND	3.47	26.52	183.60	495-1059-3-ND	2,500	122.40/M		
100	.1uF	6.5	5.0	2.5	2.5	P4910-ND	.48	3.50	25.03	495-1060-1-ND	3.63	27.79	192.38	495-1060-3-ND	2,500	128.00/M	
100	.1uF	6.5	5.0	2.5	5.0	495-3382-ND	.58	3.90	27.53	495-3383-1-ND	3.63	27.79	192.38	495-3383-2-ND	2,500	137.00/M	
100	.1uF	6.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	495-3384-1-ND	3.63	27.79	192.38	495-3384-2-ND	2,500	137.00/M		
100	.1uF	6.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	495-3400-1-ND	3.63	27.79	192.38	495-3400-2-ND	2,500	137.00/M		
100	.15uF	6.5	5.0	2.5	5.0	P4911-ND	.48	3.58	26.27	495-1061-1-ND	4.06	31.07	215.10	495-1061-3-ND	2,500	143.00/M	
100	.15uF	6.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	495-3385-1-ND	4.06	31.07	215.10	495-3385-2-ND	2,500	153.00/M		
100	.15uF	6.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	495-3401-1-ND	4.06	31.07	215.10	495-3401-3-ND	2,500	152.96/M		
50	3300pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4949-ND	.35	2.38	16.76	495-1062-1-ND	1.40	10.73	74.25	—	—		
50	3300pF	5.5	5.0	2.5	5.0	495-3338-ND	.27	1.84	12.95	495-3339-1-ND	1.70	13.00	90.00	495-3339-2-ND	2,500	64.00/M	
50	4700pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4950-ND	.35	2.38	16.76	495-1063-1-ND	1.70	13.00	90.00	495-1063-3-ND	2,500	60.00/M	
50	4700pF	5.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	495-3340-1-ND	1.70	13.00	90.00	495-3340-2-ND	2,500	64.00/M		
50	6800pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4951-ND	.35	2.38	16.76	—	—	—	—	—	—		
50	10000pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4922-ND	.27	1.84	12.95	495-1065-1-ND	1.70	13.00	90.00	495-1065-3-ND	2,500	60.00/M	
50	10000pF	5.5	5.0	2.5	5.0	495-3335-ND	.27	1.84	12.95	495-3336-1-ND	1.70	13.00	90.00	495-3336-2-ND	2,500	64.00/M	
50	10000pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	495-3347-1-ND	1.70	13.00	90.00	495-3347-2-ND	2,500	64.00/M		
50	10000pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	495-3348-1-ND	1.70	13.00	90.00	495-3348-2-ND	2,500	64.00/M		
50	15000pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4952-ND	.35	2.38	16.76	495-1066-1-ND	1.40	10.73	74.25	—	—		
50	22000pF	5.5	5.0	2.5	2.5	P4953-ND	.28	1.93	13.59	495-1067-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-1067-3-ND	2,500	63.00/M	
50	22000pF	5.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	495-3337-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-3337-2-ND	2,500	68.00/M		
50	22000pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	495-3351-1-ND	1.80	13.75	95.18	495-3351-2-ND	2,500	68.00/M		
50	33000pF	5.5	5.0	2.5	5.0	—	—	—	495-1068-1-ND	2.08	15.93	110.25	495-1068-3-ND	2,500	73.00/M		
50	47000pF	5.5	5.0	2.5	5.0	P4955-ND	.33	2.23	15.73	495-1069-1-ND	2.08	15.89	110.03	495-1069-3-ND	2,500	73.00/M	
50	47000pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	495-3341-1-ND	2.08	15.89	110.03	495-3341-2-ND	2,500	78.00/M		
50	47000pF	5.5	5.0	2.5	2.5	495-3352-ND	.36	2.43	17.16	495-3353-1-ND	2.36	18.07	125.10	495-3353-2-ND	2,500	89.00/M	
50	47000pF	5.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	495-3354-1-ND	2.36	18.07	125.10	495-3354-2-ND	2,500	88.96/M		
50	68000pF	6.5	5.0	2.5	5.0	P4956-ND	.48	3.54	25.30	495-1070-1-ND	2.55	19.50	135.00	—	—		
50	68000pF	6.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	495-3399-1-ND	2.55	19.53	135.23	495-3399-2-ND	2,500	96.00/M		
50	68000pF	6.5	5.0	2.5	2.5	—	—	—	495-3411-1-ND	2.55	19.53	135.23	495-3411-2-ND	2,500	96.00/M		
50	.1uF	6.5	5.0	2.5	5.0	P4923-ND	.25	1.82	13.00	495-1071-1-ND	1.89	14.46	100.13	495-1071-3-ND	2,500	67.00/M	
50	.1uF	5.5	5.0	2.5	2.5	495-3349-ND	.15	1.02	7.21								