

Table with columns: Induktivität (µH), Induktivitätstoleranz, Prüffrequenz (kHz), Nom. DC-Widerstand (Ω) ±20%, Nennstrom (A), Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück (1, 10, 100), Digi-Key Teile-Nr., Gegurtet auf Rolle (Menge, Preisangaben), TDK Teile-Nr.

Abb. 17 – VLF3010S, VLF3012S. Includes diagrams of the component and a table: Serie (3010S, 3012S), Abmessung T (1.0, 1.2).

Abb. 18 – VLF4010A, VLF4012A, VLF4014A. Includes diagrams of the component and a table: Serie (4010A, 4012A, 4014A), Abmessung T (1.0, 1.2, 1.4).

Abb. 19 – VLF4010S. Includes diagrams of the component and a table: Serie (4010S), Abmessung T (1.0).

Abb. 20 – VLF4012S, VLF4014S. Includes diagrams of the component and a table: Serie (4012S, 4014S), Abmessung T (1.2, 1.4).

‡ Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 125 °C † Induktivität liegt bei 1/2 Idc1 Stromverteilung.

(Forts.)

Digi-Reel® Die meisten vom Kunden bestellten SMT-Teile stehen in der gewünschten Menge auf Digi-Reel® zur Verfügung. Für Digi-Reel-Teilenummer 1-ND zu 6-ND bzw. CT-ND zu DKR-ND ändern. Für weitere Informationen siehe Digi-Key® Services auf Seite 2.

Kostenloser Versand für Bestellungen über 65 €!

Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten Zollgebühren.