



Cavaliers de terminaison

Connecteur à socle — asymétrique (suite)



Nb de cont.	Cont. Finish§	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire	
					1	10
14	Or	36(91.44)	MC	C1AXG-1436M-ND	4.53	3.44
	Or	36(91.44)	MC	C1AXS-1436M-ND	4.32	3.28
	Or	36(91.44)	GR	C1AXG-1436G-ND	2.37	1.80
	Or	36(91.44)	GR	C1AXS-1436G-ND	2.16	1.64
16	Or	36(91.44)	MC	C1AXG-1636M-ND	4.97	3.77
	Or	36(91.44)	MC	C1AXS-1636M-ND	4.71	3.57
	Or	36(91.44)	GR	C1AXG-1636G-ND	2.74	2.08
	Or	36(91.44)	GR	C1AXS-1636G-ND	2.47	1.88
20	Or	36(91.44)	MC	C1AXG-2036M-ND	5.86	4.45
	Or	36(91.44)	MC	C1AXS-2036M-ND	5.60	4.25
	Or	36(91.44)	GR	C1AXG-2036G-ND	3.24	2.46
	Or	36(91.44)	GR	C1AXS-2036G-ND	2.97	2.26
26	Or	36(91.44)	MC	C1AXG-2636M-ND	7.43	5.63
	Or	36(91.44)	MC	C1AXS-2636M-ND	7.11	5.39
	Or	36(91.44)	GR	C1AXG-2636G-ND	3.92	2.98
	Or	36(91.44)	GR	C1AXS-2636G-ND	3.61	2.74
34	Or	36(91.44)	MC	C1AXG-3436M-ND	9.55	7.25
	Or	36(91.44)	MC	C1AXS-3436M-ND	9.16	6.95
	Or	36(91.44)	GR	C1AXG-3436G-ND	4.57	3.46
	Or	36(91.44)	GR	C1AXS-3436G-ND	4.17	3.16
40	Or	36(91.44)	MC	C1AXG-4036M-ND	11.04	8.37
	Or	36(91.44)	MC	C1AXS-4036M-ND	10.60	8.04
	Or	36(91.44)	GR	C1AXG-4036G-ND	5.60	4.25
	Or	36(91.44)	GR	C1AXS-4036G-ND	5.15	3.91
50	Or	36(91.44)	MC	C1AXG-5036M-ND	13.65	10.36
	Or	36(91.44)	MC	C1AXS-5036M-ND	13.13	9.96
	Or	36(91.44)	GR	C1AXG-5036G-ND	6.31	4.79
	Or	36(91.44)	GR	C1AXS-5036G-ND	5.79	4.39
60	Or	36(91.44)	MC	C1AXG-6036M-ND	16.46	12.48
	Or	36(91.44)	MC	C1AXS-6036M-ND	15.82	12.00
	Or	36(91.44)	GR	C1AXG-6036G-ND	8.08	6.13
	Or	36(91.44)	GR	C1AXS-6036G-ND	7.45	5.65

§ Finition des contacts

Également disponible dans les versions suivantes :

C1BX□-□□□□□-ND — Connecteur à socle avec réducteur de tension.


C1CX□-□□□□□-ND — Connecteur à socle avec détrompeur central.

C1DX□-□□□□□-ND — Connecteur à socle avec réducteur de tension et détrompeur central.

Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix !

Connecteur de carte CI — bout unique

* MC = multicolore, GR = gris




Connecteur de carte CI sans réducteur de tension illustré.

Nb de cont.	Cont. Finish§	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire	
					1	10
10	Or	36(91.44)	MC	C1PXS-1036M-ND	3.19	2.43
	Or	36(91.44)	GR	C1PXS-1036G-ND	1.80	1.37
20	Or	36(91.44)	MC	C1PXS-2036M-ND	5.41	4.11
	Or	36(91.44)	GR	C1PXS-2036G-ND	2.80	2.12
26	Or	36(91.44)	MC	C1PXS-2636M-ND	7.03	5.34
	Or	36(91.44)	GR	C1PXS-2636G-ND	3.52	2.68
34	Or	36(91.44)	MC	C1PXS-3436M-ND	9.05	6.87
	Or	36(91.44)	GR	C1PXS-3436G-ND	4.07	3.09
40	Or	36(91.44)	MC	C1PXS-4036M-ND	10.57	8.02
	Or	36(91.44)	GR	C1PXS-4036G-ND	5.12	3.89
50	Or	36(91.44)	MC	C1PXS-5036M-ND	13.21	10.02
	Or	36(91.44)	GR	C1PXS-5036G-ND	5.87	4.45
60	Or	36(91.44)	MC	C1PXS-6036M-ND	15.69	11.90
	Or	36(91.44)	GR	C1PXS-6036G-ND	7.32	5.55

§ Finition des contacts

Connecteur de carte enfichable — bout unique

* MC = multicolore, GR = gris



Connecteur de carte enfichable sans réducteur de tension illustré.

§ Finition des contacts


Nb de cont.	Cont. Finish§	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire	
					1	10
10	Or	36(91.44)	MC	C1EXG-1036M-ND	4.29	3.20
	Or	36(91.44)	MC	C1EXS-1036M-ND	3.96	3.00
	Or	36(91.44)	GR	C1EXG-1036G-ND	2.90	2.20
	Or	36(91.44)	GR	C1EXS-1036G-ND	2.56	1.94
20	Or	36(91.44)	MC	C1EXG-2036M-ND	7.10	5.38
	Or	36(91.44)	MC	C1EXS-2036M-ND	6.65	5.04
	Or	36(91.44)	GR	C1EXG-2036G-ND	4.47	3.40
	Or	36(91.44)	GR	C1EXS-2036G-ND	4.02	3.06
26	Or	36(91.44)	MC	C1EXG-2636M-ND	8.89	6.75
	Or	36(91.44)	MC	C1EXS-2636M-ND	8.34	6.33
	Or	36(91.44)	GR	C1EXG-2636G-ND	5.39	4.09
	Or	36(91.44)	GR	C1EXS-2636G-ND	4.84	3.67
34	Or	36(91.44)	MC	C1EXG-3436M-ND	11.39	8.64
	Or	36(91.44)	MC	C1EXS-3436M-ND	10.74	8.14
	Or	36(91.44)	GR	C1EXG-3436G-ND	6.40	4.86
	Or	36(91.44)	GR	C1EXS-3436G-ND	5.74	4.36

Nb de cont.	Cont. Finish§	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire	
					1	10
40	Or	36(91.44)	MC	C1EXG-4036M-ND	13.37	10.15
	Or	36(91.44)	MC	C1EXS-4036M-ND	12.59	9.55
	Or	36(91.44)	GR	C1EXG-4036G-ND	7.94	6.02
	Or	36(91.44)	GR	C1EXS-4036G-ND	7.15	5.42
50	Or	36(91.44)	MC	C1EXG-5036M-ND	16.08	12.19
	Or	36(91.44)	MC	C1EXS-5036M-ND	15.18	11.51
	Or	36(91.44)	GR	C1EXG-5036G-ND	8.73	6.62
	Or	36(91.44)	GR	C1EXS-5036G-ND	7.83	5.95

§ Finition des contacts

Connecteur femelle à connecteur femelle

* MC = multicolore, GR = gris



Connecteur femelle sans réducteur de tension illustré.

§ Finition des contacts

Nb de Cont.	Cont. Finish§	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire	
					1	10
10	Or	6(15.24)	MC	C3AAG-1006M-ND	2.44	1.85
	Or	6(15.24)	MC	C3AAS-1006M-ND	2.13	1.62
	Or	6(15.24)	GR	C3AAG-1006G-ND	2.21	1.68
	Or	6(15.24)	GR	C3AAS-1006G-ND	1.89	1.44
14	Or	18(45.72)	MC	C3AAG-1018M-ND	3.12	2.37
	Or	18(45.72)	MC	C3AAS-1018M-ND	2.80	2.13
	Or	18(45.72)	GR	C3AAG-1018G-ND	2.42	1.84
	Or	18(45.72)	GR	C3AAS-1018G-ND	2.11	1.60
16	Or	36(91.44)	MC	C3AAG-1036M-ND	4.14	3.14
	Or	36(91.44)	MC	C3AAS-1036M-ND	3.82	2.90
	Or	36(91.44)	GR	C3AAG-1036G-ND	2.74	2.08
	Or	36(91.44)	GR	C3AAS-1036G-ND	2.43	1.84
14	Or	6(15.24)	MC	C3AAG-1406M-ND	3.45	2.62
	Or	6(15.24)	MC	C3AAS-1406M-ND	3.03	2.30
	Or	6(15.24)	GR	C3AAG-1406G-ND	3.09	2.35
	Or	6(15.24)	GR	C3AAS-1406G-ND	2.67	2.03
16	Or	18(45.72)	MC	C3AAG-1418M-ND	4.47	3.39
	Or	18(45.72)	MC	C3AAS-1418M-ND	4.05	3.07
	Or	18(45.72)	GR	C3AAG-1418G-ND	3.39	2.57
	Or	18(45.72)	GR	C3AAS-1418G-ND	2.97	2.26
16	Or	36(91.44)	MC	C3AAG-1436M-ND	6.00	4.55
	Or	36(91.44)	MC	C3AAS-1436M-ND	5.58	4.23
	Or	36(91.44)	GR	C3AAG-1436G-ND	3.84	2.92
	Or	36(91.44)	GR	C3AAS-1436G-ND	3.42	2.60
16	Or	6(15.24)	MC	C3AAG-1606M-ND	3.96	3.00
	Or	6(15.24)	MC	C3AAS-1606M-ND	3.43	2.61
	Or	6(15.24)	GR	C3AAG-1606G-ND	3.58	2.72
	Or	6(15.24)	GR	C3AAS-1606G-ND	3.06	2.32
20	Or	18(45.72)	MC	C3AAG-1618M-ND	5.05	3.83
	Or	18(45.72)	MC	C3AAS-1618M-ND	4.52	3.43
	Or	18(45.72)	GR	C3AAG-1618G-ND	3.93	2.98
	Or	18(45.72)	GR	C3AAS-1618G-ND	3.40	2.58
20	Or	36(91.44)	MC	C3AAG-1636M-ND	6.67	5.06
	Or	36(91.44)	MC	C3AAS-1636M-ND	6.15	4.67
	Or	36(91.44)	GR	C3AAG-1636G-ND	4.44	3.37
	Or	36(91.44)	GR	C3AAS-1636G-ND	3.91	2.97
20	Or	6(15.24)	MC	C3AAG-2006M-ND	4.25	3.23
	Or	6(15.24)	MC	C3AAS-2006M-ND	3.73	2.83
	Or	6(15.24)	GR	C3AAG-2006G-ND	3.81	2.90
	Or	6(15.24)	GR	C3AAS-2006G-ND	3.29	2.50
20	Or	18(45.72)	MC	C3AAG-2018M-ND	5.61	4.26
	Or	18(45.72)	MC	C3AAS-2018M-ND	5.08	3.86
	Or	18(45.72)	GR	C3AAG-2018G-ND	4.29	3.26
	Or	18(45.72)	GR	C3AAS-2018G-ND	3.77	2.86
20	Or	36(91.44)	MC	C3AAG-2036M-ND	7.65	5.80
	Or	36(91.44)	MC	C3AAS-2036M-ND	7.12	5.40
	Or	36(91.44)	GR	C3AAG-2036G-ND	5.02	3.81
	Or	36(91.44)	GR	C3AAS-2036G-ND	4.50	3.42
26	Or	6(15.24)	MC	C3AAG-2606M-ND	5.13	3.90
	Or	6(15.24)	MC	C3AAS-2606M-ND	4.51	3.42
	Or	6(15.24)	GR	C3AAG-2606G-ND	4.55	3.46
	Or	6(15.24)	GR	C3AAS-2606G-ND	3.92	2.98
26	Or	18(45.72)	MC	C3AAG-2618M-ND	6.90	5.24
	Or	18(45.72)	MC	C3AAS-2618M-ND	6.28	4.76
	Or	18(45.72)	GR	C3AAG-2618G-ND	5.15	3.91
	Or	18(45.72)	GR	C3AAS-2618G-ND	4.52	3.43
26	Or	36(91.44)	MC	C3AAG-2636M-ND	9.55	7.25
	Or	36(91.44)	MC	C3AAS-2636M-ND	8.92	6.77
	Or	36(91.44)	GR	C3AAG-2636G-ND	6.05	4.59
	Or	36(91.44)	GR	C3AAS-2636G-ND	5.41	4.11
34	Or	6(15.24)	MC	C3AAG-3406M-ND	6.40	4.86
	Or	6(15.24)	MC	C3AAS-3406M-ND	5.62	4.26
	Or	6(15.24)	GR	C3AAG-3406G-ND	5.57	4.23
	Or	6(15.24)	GR	C3AAS-3406G-ND	4.79	3.63
34	Or	18(45.72)	MC	C3AAG-3418M-ND	8.72	6.61
	Or	18(45.72)	MC	C3AAS-3418M-ND	7.93	6.01
	Or	18(45.72)	GR	C3AAG-3418G-ND	6.22	