A

Cavaliers de terminaison

Connecteur contacts femelles à contacts femelles *(suite)*

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix 1	Prix 10
34	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3AAK-3418R-ND	15.42	135.27
	Au 15 µ"	18 (45.72)	MC	M3AAA-3418R-ND	4.96	43.54
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3AAK-3418J-ND	14.23	124.81
	Au 15 µ"	18 (45.72)	GR	M3AAA-3418J-ND	3.77	33.08
34	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3AAK-3436R-ND	17.85	156.60
	Au 15 µ"	36 (91.44)	MC	M3AAA-3436R-ND	7.39	64.87
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3AAK-3436J-ND	15.47	135.67
	Au 15 µ"	36 (91.44)	GR	M3AAA-3436J-ND	5.01	43.94
40	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3AAK-4006R-ND	16.20	142.10
	Au 15 µ"	6 (15.24)	MC	M3AAA-4006R-ND	4.37	38.30
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3AAK-4006J-ND	15.74	137.99
	Au 15 µ"	6 (15.24)	GR	M3AAA-4006J-ND	3.90	34.19
40	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3AAK-4018R-ND	18.11	158.83
	Au 15 µ"	18 (45.72)	MC	M3AAA-4018R-ND	6.28	55.03
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3AAK-4018J-ND	16.71	146.52
	Au 15 µ"	18 (45.72)	GR	M3AAA-4018J-ND	4.87	42.72
40	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3AAK-4036R-ND	20.97	183.92
	Au 15 µ"	36 (91.44)	MC	M3AAA-4036R-ND	9.14	80.12
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3AAK-4036J-ND	18.17	159.30
	Au 15 µ"	36 (91.44)	GR	M3AAA-4036J-ND	6.33	55.50
50	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3AAK-5006R-ND	20.24	177.50
	Au 15 µ"	6 (15.24)	MC	M3AAA-5006R-ND	4.88	42.80
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3AAK-5006J-ND	19.66	172.37
	Au 15 µ"	6 (15.24)	GR	M3AAA-5006J-ND	4.29	37.67
50	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3AAK-5018R-ND	22.62	198.41
	Au 15 µ"	18 (45.72)	MC	M3AAA-5018R-ND	7.27	63.71
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3AAK-5018J-ND	20.87	183.02
	Au 15 µ"	18 (45.72)	GR	M3AAA-5018J-ND	5.51	48.32
50	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3AAK-5036R-ND	26.21	229.78
	Au 15 µ"	36 (91.44)	MC	M3AAA-5036R-ND	10.84	95.08
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3AAK-5036J-ND	22.69	199.00
	Au 15 µ"	36 (91.44)	GR	M3AAA-5036J-ND	7.34	64.30
60	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3AAK-6006R-ND	25.05	219.66
	Au 15 µ"	6 (15.24)	MC	M3AAA-6006R-ND	5.23	45.86
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3AAK-6006J-ND	24.35	213.51
	Au 15 µ"	6 (15.24)	GR	M3AAA-6006J-ND	4.53	39.71
60	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3AAK-6018R-ND	27.91	244.76
	Au 15 µ"	18 (45.72)	MC	M3AAA-6018R-ND	8.09	70.95
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3AAK-6018J-ND	25.81	226.29
	Au 15 µ"	18 (45.72)	GR	M3AAA-6018J-ND	5.99	52.49
60	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3AAK-6036R-ND	32.20	282.40
	Au 15 µ"	36 (91.44)	MC	M3AAA-6036R-ND	12.38	108.59
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3AAK-6036J-ND	27.99	245.47
	Au 15 µ"	36 (91.44)	GR	M3AAA-6036J-ND	8.17	71.66

Également disponible dans les configurations suivantes :

M3BB□-□□□□□-ND – Extrémité ouverte standard avec réducteur de tension
M3CC□-□□□□□-ND – Extrémité ouverte standard avec détrompeur
M3DD□-□□□□□-ND – Extrémité ouverte standard avec détrompeur et réduct. de tension
M3TTK-□□□□□-ND – Extrémité fermée standard avec détrompeur
M3UUK-□□□□□-ND – Extrémité fermée standard avec détrompeur et réduct. de tension
Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix !

Connecteur contacts femelles à contacts femelles

*La longueur finie de câble à paire torsadée est approximative.

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix 1	Prix 10
10	Au 30 µ"	20 (50.80)	TW	M3AAK-1020K-ND	6.39	56.01
	Au 15 µ"	20 (50.80)	TW	M3AAA-1020K-ND	2.81	24.63
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M3AAK-1040K-ND	7.49	65.68
	Au 15 µ"	40 (101.60)	TW	M3AAA-1040K-ND	3.91	34.30
	Au 30 µ"	60 (152.40)	TW	M3AAK-1060K-ND	8.59	75.34
	Au 15 µ"	60 (152.40)	TW	M3AAA-1060K-ND	5.01	43.96
14	Au 30 µ"	20 (50.80)	TW	M3AAK-1420K-ND	7.93	69.53
	Au 15 µ"	20 (50.80)	TW	M3AAA-1420K-ND	3.30	28.98
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M3AAK-1440K-ND	9.47	83.07
	Au 15 µ"	40 (101.60)	TW	M3AAA-1440K-ND	4.84	42.51
	Au 30 µ"	60 (152.40)	TW	M3AAK-1460K-ND	11.02	96.59
	Au 15 µ"	60 (152.40)	TW	M3AAA-1460K-ND	6.39	56.04
16	Au 30 µ"	20 (50.80)	TW	M3AAK-1620K-ND	8.76	76.78
	Au 15 µ"	20 (50.80)	TW	M3AAA-1620K-ND	3.58	31.40
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M3AAK-1640K-ND	10.52	92.25
	Au 15 µ"	40 (101.60)	TW	M3AAA-1640K-ND	5.34	46.86
	Au 30 µ"	60 (152.40)	TW	M3AAK-1660K-ND	12.28	107.71
	Au 15 µ"	60 (152.40)	TW	M3AAA-1660K-ND	7.11	62.33
20	Au 30 µ"	20 (50.80)	TW	M3AAK-2020K-ND	9.91	86.92
	Au 15 µ"	20 (50.80)	TW	M3AAA-2020K-ND	4.18	36.71
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M3AAK-2040K-ND	12.12	106.26
	Au 15 µ"	40 (101.60)	TW	M3AAA-2040K-ND	6.39	56.05
	Au 30 µ"	60 (152.40)	TW	M3AAK-2060K-ND	14.32	125.58
	Au 15 µ"	60 (152.40)	TW	M3AAA-2060K-ND	8.60	75.37
26	Au 30 µ"	20 (50.80)	TW	M3AAK-2620K-ND	12.83	112.52
	Au 15 µ"	20 (50.80)	TW	M3AAA-2620K-ND	5.12	44.92
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M3AAK-2640K-ND	15.69	137.65
	Au 15 µ"	40 (101.60)	TW	M3AAA-2640K-ND	7.99	70.06
	Au 30 µ"	60 (152.40)	TW	M3AAK-2660K-ND	18.57	162.78
	Au 15 µ"	60 (152.40)	TW	M3AAA-2660K-ND	10.86	95.19
34	Au 30 µ"	20 (50.80)	TW	M3AAK-3420K-ND	16.74	146.80
	Au 15 µ"	20 (50.80)	TW	M3AAA-3420K-ND	6.28	55.07
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M3AAK-3440K-ND	20.49	179.66
	Au 15 µ"	40 (101.60)	TW	M3AAA-3440K-ND	10.03	87.93
34	Au 30 µ"	60 (152.40)	TW	M3AAK-3460K-ND	24.23	212.52
	Au 15 µ"	60 (152.40)	TW	M3AAA-3460K-ND	13.77	120.79
40	Au 30 µ"	20 (50.80)	TW	M3AAK-4020K-ND	19.66	172.40
	Au 15 µ"	20 (50.80)	TW	M3AAA-4020K-ND	7.83	68.60
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M3AAK-4040K-ND	24.07	211.06
	Au 15 µ"	40 (101.60)	TW	M3AAA-4040K-ND	12.23	107.26
	Au 30 µ"	60 (152.40)	TW	M3AAK-4060K-ND	28.48	249.72
	Au 15 µ"	60 (152.40)	TW	M3AAA-4060K-ND	16.64	145.92
50	Au 30 µ"	20 (50.80)	TW	M3AAK-5020K-ND	24.56	215.38
	Au 15 µ"	20 (50.80)	TW	M3AAA-5020K-ND	9.20	80.68
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M3AAK-5040K-ND	30.07	263.70
	Au 15 µ"	40 (101.60)	TW	M3AAA-5040K-ND	14.71	129.00
	Au 30 µ"	60 (152.40)	TW	M3AAK-5060K-ND	35.58	312.03
	Au 15 µ"	60 (152.40)	TW	M3AAA-5060K-ND	20.22	177.33
60	Au 30 µ"	20 (50.80)	TW	M3AAK-6020K-ND	30.23	265.11
	Au 15 µ"	20 (50.80)	TW	M3AAA-6020K-ND	10.41	91.31
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M3AAK-6040K-ND	36.84	323.11
	Au 15 µ"	40 (101.60)	TW	M3AAA-6040K-ND	17.02	149.30
	Au 30 µ"	60 (152.40)	TW	M3AAK-6060K-ND	43.46	381.10
	Au 15 µ"	60 (152.40)	TW	M3AAA-6060K-ND	23.64	207.29

Également disponible dans les configurations suivantes :

M3BB□-□□□□K-ND – Extrémité ouverte standard avec réducteur de tension
M3CC□-□□□□K-ND – Extrémité ouverte standard avec détrompeur
M3DD□-□□□□K-ND – Extrémité ouverte standard avec détrompeur et réduct. de tension
M3TTK-□□□□K-ND – Extrémité fermée standard avec détrompeur
M3UUK-□□□□K-ND – Extrémité fermée standard avec détrompeur et réduct. de tension
Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix !

Fiche de connexion à fiche de connexion



*MC = 3M multicolore, GR = 3M gris
Connecteur à broches sans bride, avec détrompeur illustré.
*La longueur finie de câble à paire torsadée est approximative.

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix 1	Prix 10
10	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3KKK-1006R-ND	8.05	70.65
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3KKK-1006J-ND	7.95	69.73
	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3KKK-1018R-ND	8.53	74.83
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3KKK-1018J-ND	8.22	72.10
	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3KKK-1036R-ND	9.25	81.10
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3KKK-1036J-ND	8.62	75.63
14	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3KKK-1406R-ND	11.18	98.04
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3KKK-1406J-ND	11.02	96.60
	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3KKK-1418R-ND	11.85	103.89
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3KKK-1418J-ND	11.36	99.58
	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3KKK-1436R-ND	12.85	112.68
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3KKK-1436J-ND	11.87	104.05
16	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3KKK-1606R-ND	12.66	111.01
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3KKK-1606J-ND	12.47	109.36
	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3KKK-1618R-ND	13.42	117.70
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3KKK-1618J-ND	12.86	112.78
	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3KKK-1636R-ND	14.57	127.74
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3KKK-1636J-ND	13.44	117.89
20	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3KKK-2006R-ND	14.79	129.71
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3KKK-2006J-ND	14.56	127.66
	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3KKK-2018R-ND	15.75	138.07
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3KKK-2018J-ND	15.04	131.92
	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3KKK-2036R-ND	17.18	150.62
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3KKK-2036J-ND	15.77	138.31
24	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3KKK-2406R-ND	16.32	143.10
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3KKK-2406J-ND	16.03	140.64
	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3KKK-2418R-ND	17.47	153.14
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3KKK-2418J-ND	16.62	145.75
	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3KKK-2436R-ND	19.18	168.19
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3KKK-2436J-ND	17.50	153.42
26	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3KKK-2606R-ND	16.91	148.34
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3KKK-2606J-ND	16.61	145.68
	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3KKK-2618R-ND	18.16	159.22
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3KKK-2618J-ND	17.24	151.21
	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3KKK-2636R-ND	20.01	175.52
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3KKK-2636J-ND	18.19	159.52
30	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3KKK-3006R-ND	18.70	164.01
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3KKK-3006J-ND	18.30	160.53
	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3KKK-3018R-ND	20.33	178.23
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3KKK-3018J-ND	19.13	167.77
	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3KKK-3036R-ND	22.76	199.57
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3KKK-3036J-ND	20.37	178.64
34	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3KKK-3406R-ND	21.01	184.29
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3KKK-3406J-ND	20.62	180.81
	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3KKK-3418R-ND	22.64	198.51
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3KKK-3418J-ND	21.45	188.05
	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3KKK-3436R-ND	25.07	219.85
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3KKK-3436J-ND	22.68	198.92
36	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3KKK-3606R-ND	22.24	195.06
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3KKK-3606J-ND	21.81	191.26
	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3KKK-3618R-ND	24.01	210.53
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3KKK-3618J-ND	22.71	199.15
	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3KKK-3636R-ND	26.66	233.75
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3KKK-3636J-ND	24.05	210.97
40	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3KKK-4006R-ND	23.36	204.86
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3KKK-4006J-ND	22.89	200.76
	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3KKK-4018R-ND	25.27	221.59
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3KKK-4018J-ND	23.87	209.29
	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3KKK-4036R-ND	28.13	246.68
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3KKK-4036J-ND	25.33	222.07
50	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3KKK-5006R-ND	25.47	223.36
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3KKK-5006J-ND	24.88	218.24
	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3KKK-5018R-ND	27.86	244.27
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3KKK-5018J-ND	26.10	228.88
	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3KKK-5036R-ND	31.43	275.65
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3KKK-5036J-ND	27.93	244.87
60	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3KKK-6006R-ND	30.06	263.59
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3KKK-6006J-ND	29.36	257.45
	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3KKK-6018R-ND	32.92	288.69
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3KKK-6018J-ND	30.81	270.23
	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3KKK-6036R-ND	37.22	326.33
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3KKK-6036J-ND	33.00	289.40
64	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3KKK-6406R-ND	32.08	281.33
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3KKK-6406J-ND	31.33	274.77
	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3KKK-6418R-ND	35.13	308.10
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3KKK-6418J-ND	32.89	288.40
	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3KKK-6436R-ND	39.72	348.24
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3KKK-6436J-ND	35.22	308.85
10	Au 30 µ"	20 (50.80)	TW	M3KKK-1020K-ND	8.92	78.22
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M3KKK-1040K-ND	10.02	87.88
14	Au 30 µ"	20 (50.80)	TW	M3KKK-1420K-ND	12.39	108.64
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M3KKK-1440K-ND	13.93	122.17
16	Au 30 µ"	20 (50.80)	TW	M3KKK-1620K-ND	14.04	123.13
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M3KKK-1640K-ND	15.81	138.59
20	Au 30 µ"	20 (50.80)	TW	M3KKK-2020K-ND	16.52	144.85
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M3KKK-2040K-ND	18.73	164.19
20	Au 30 µ"	20 (50.80)	TW	M3KKK-2620K-ND	19.16	168.04
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M3KKK-2640K-ND	22.03	193.17
34	Au 30 µ"	20 (50.80)	TW	M3KKK-3420K-ND	23.95	210.05
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M3KKK-3440K-ND	27.70	242.90
40	Au 30 µ"	20 (50.80)	TW	M3KKK-4020K-ND	26.82	235.16
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M3KKK-4040K-ND	31.23	273.82
50	Au 30 µ"	20 (50.80)	TW	M3KKK-5020K-ND	29.79	261.24
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M3KKK-5040K-ND	35.30	309.56
60	Au 30 µ"	20 (50.80)	TW	M3KKK-6020K-ND	35.24	309.04
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M3KKK-6040K-ND	41.86	367.04
64	Au 30 µ"	20 (50.80)	TW	M3KKK-6420K-ND	37.61	329.80
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M3KKK-6440K-ND	44.66	391.66

Également disponible dans les configurations suivantes :

M3RRK-□□□□□-ND – Connecteur à broches sans bride, avec détrompeur et réducteur de tension
M3WWK-□□□□□-ND – Connecteur à broches avec bride et détrompeur
M3YYK-□□□□□-ND – Connecteur à broches avec bride, avec détrompeur et réducteur de tension
Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix !

Connecteur à contacts femelles à fiche de connexion



Connecteur à broches sans bride, avec détrompeur et connecteur à contacts femelles sans réduction de tension illustré.
*MC = 3M multicolore, GR = 3M gris

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix 1	Prix 10
10	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3AKK-1006R-ND	6.79	59.54
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3AKK-1006J-ND	6.68	58.63
	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3AKK-1018R-ND	7.27	63.73
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3AKK-1018J-ND	6.95	60.99
	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3AKK-1036R-ND	7.98	70.00
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3AKK-1036J-ND	7.36	64.52
16	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3AKK-1606R-ND	10.02	87.83
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3AKK-1606J-ND	9.83	86.19
	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3AKK-1618R-ND	10.78	94.53
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3AKK-1618J-ND	10.21	89.60
	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3AKK-1636R-ND	11.93	104.56
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3AKK-1636J-ND	10.80	94.71
20	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3AKK-2006R-ND	11.49	100.74
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3AKK-2006J-ND	11.26	98.69
	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3AKK-2018R-ND	12.44	109.10
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3AKK-2018J-ND	11.74	102.95
	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3AKK-2036R-ND	13.87	121.65
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3AKK-2036J-ND	12.47	109.34
24	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3AKK-2406R-ND	13.07	114.62
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3AKK-2406J-ND	12.79	112.15
	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3AKK-2418R-ND	14.21	124.65
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3AKK-2418J-ND	13.37	117.27
	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3AKK-2436R-ND	15.93	139.70
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3AKK-2436J-ND	14.25	124.93
26	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3AKK-2606R-ND	13.75	120.58
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3AKK-2606J-ND	13.45	117.91
	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3AKK-2618R-ND	14.99	131.45
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3AKK-2618J-ND	14.08	123.45
	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3AKK-2636R-ND	16.85	147.77
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3AKK-2636J-ND	15.03	131.76
30	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3AKK-3006R-ND	15.48	135.77
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3AKK-3006J-ND	15.09	132.28
	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3AKK-3018R-ND	17.10	150.00
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3AKK-3018J-ND	15.92	139.53

(suite)