



Socles (suite)



A

Nombre de contacts	Finition des contacts	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key		Prix unitaire	
				1	10	1	10
20	Or	36 (91.44)	MC	H1AXH-2036M-ND	5.14	3.90	
	Étain	36 (91.44)	MC	H1AXS-2036M-ND	5.14	3.90	
	Or	36 (91.44)	GR	H1AXH-2036G-ND	2.52	1.91	
	Étain	36 (91.44)	GR	H1AXS-2036G-ND	2.52	1.91	
24	Or	36 (91.44)	MC	H1AXH-2436M-ND	6.51	4.94	
	Étain	36 (91.44)	MC	H1AXS-2436M-ND	6.51	4.94	
	Or	36 (91.44)	GR	H1AXH-2436G-ND	2.79	2.12	
	Étain	36 (91.44)	GR	H1AXS-2436G-ND	2.79	2.12	
26	Or	36 (91.44)	MC	H1AXH-2636M-ND	6.36	4.83	
	Étain	36 (91.44)	MC	H1AXS-2636M-ND	6.36	4.83	
	Or	36 (91.44)	GR	H1AXH-2636G-ND	2.85	2.17	
	Étain	36 (91.44)	GR	H1AXS-2636G-ND	2.85	2.17	
30	Or	36 (91.44)	MC	H1AXH-3036M-ND	8.35	6.33	
	Étain	36 (91.44)	MC	H1AXS-3036M-ND	8.35	6.33	
	Or	36 (91.44)	GR	H1AXH-3036G-ND	3.61	2.74	
	Étain	36 (91.44)	GR	H1AXS-3036G-ND	3.61	2.74	
34	Or	36 (91.44)	MC	H1AXH-3436M-ND	7.99	6.06	
	Étain	36 (91.44)	MC	H1AXS-3436M-ND	7.99	6.06	
	Or	36 (91.44)	GR	H1AXH-3436G-ND	3.00	2.28	
	Étain	36 (91.44)	GR	H1AXS-3436G-ND	3.00	2.28	
40	Or	36 (91.44)	MC	H1AXH-4036M-ND	9.39	7.12	
	Étain	36 (91.44)	MC	H1AXS-4036M-ND	9.39	7.12	
	Or	36 (91.44)	GR	H1AXH-4036G-ND	3.95	3.00	
	Étain	36 (91.44)	GR	H1AXS-4036G-ND	3.95	3.00	
50	Or	36 (91.44)	MC	H1AXH-5036M-ND	11.78	8.94	
	Étain	36 (91.44)	MC	H1AXS-5036M-ND	11.78	8.94	
	Or	36 (91.44)	GR	H1AXH-5036G-ND	4.44	3.37	
	Étain	36 (91.44)	GR	H1AXS-5036G-ND	4.44	3.37	
60	Or	36 (91.44)	MC	H1AXH-6036M-ND	15.06	11.42	
	Étain	36 (91.44)	MC	H1AXS-6036M-ND	15.06	11.42	
	Or	36 (91.44)	GR	H1AXH-6036G-ND	6.68	5.07	
	Étain	36 (91.44)	GR	H1AXS-6036G-ND	6.68	5.07	
64	Or	36 (91.44)	MC	H1AXH-6436M-ND	18.01	13.65	
	Étain	36 (91.44)	MC	H1AXS-6436M-ND	18.01	13.65	
	Or	36 (91.44)	GR	H1AXH-6436G-ND	8.61	6.53	
	Étain	36 (91.44)	GR	H1AXS-6436G-ND	8.61	6.53	

Également disponible dans la config. suivante :

H1BX□□□□□□-ND - Sans détrompeur, avec réducteur de tension


H1CX□□□□□□-ND - Avec détrompeur, sans réducteur de tension

H1DX□□□□□□-ND - Avec détrompeur, avec réducteur de tension

Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix

Socle symétrique

*MC=Multicolore, GR=Gris



Illustré sans détrompeur et sans réducteur de tension

Nombre de contacts	Finition des contacts	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key		Prix unitaire	
				1	10	1	10
10	Or	6 (15.24)	MC	H3AAH-1006M-ND	2.12	1.61	
		6 (15.24)	MC	H3AAS-1006M-ND	2.12	1.61	
		6 (15.24)	GR	H3AAH-1006G-ND	1.88	1.43	
	Étain	6 (15.24)	MC	H3AAH-1018M-ND	3.81	2.90	
		6 (15.24)	MC	H3AAS-1018M-ND	3.81	2.90	
		6 (15.24)	GR	H3AAH-1018G-ND	2.41	1.84	
	Or	18 (45.72)	MC	H3AAH-1018M-ND	3.81	2.90	
		18 (45.72)	MC	H3AAS-1018M-ND	3.81	2.90	
		18 (45.72)	GR	H3AAH-1018G-ND	2.41	1.84	
	Étain	6 (15.24)	MC	H3AAH-1036M-ND	3.81	2.90	
		6 (15.24)	MC	H3AAS-1036M-ND	3.81	2.90	
		6 (15.24)	GR	H3AAH-1036G-ND	2.41	1.84	
Or	6 (15.24)	MC	H3AAH-1036M-ND	2.63	2.00		
	6 (15.24)	MC	H3AAS-1036M-ND	2.63	2.00		
	6 (15.24)	GR	H3AAH-1036G-ND	2.27	1.73		
Étain	6 (15.24)	MC	H3AAH-1036M-ND	2.27	1.73		
	6 (15.24)	MC	H3AAS-1036M-ND	2.27	1.73		
	6 (15.24)	GR	H3AAH-1036G-ND	2.27	1.73		
14	Or	6 (15.24)	MC	H3AAH-1406M-ND	6.30	4.78	
		6 (15.24)	MC	H3AAS-1406M-ND	6.30	4.78	
		6 (15.24)	GR	H3AAH-1406G-ND	6.30	4.78	
	Étain	6 (15.24)	MC	H3AAH-1418M-ND	5.18	3.93	
		6 (15.24)	MC	H3AAS-1418M-ND	5.18	3.93	
		6 (15.24)	GR	H3AAH-1418G-ND	3.02	2.29	
	Or	18 (45.72)	MC	H3AAH-1418M-ND	5.18	3.93	
		18 (45.72)	MC	H3AAS-1418M-ND	5.18	3.93	
		18 (45.72)	GR	H3AAH-1418G-ND	3.02	2.29	
	Étain	6 (15.24)	MC	H3AAH-1436M-ND	5.18	3.93	
		6 (15.24)	MC	H3AAS-1436M-ND	5.18	3.93	
		6 (15.24)	GR	H3AAH-1436G-ND	3.02	2.29	
Or	6 (15.24)	MC	H3AAH-1436M-ND	5.18	3.93		
	6 (15.24)	MC	H3AAS-1436M-ND	5.18	3.93		
	6 (15.24)	GR	H3AAH-1436G-ND	3.02	2.29		
16	Or	6 (15.24)	MC	H3AAH-1606M-ND	2.67	2.02	
		6 (15.24)	MC	H3AAS-1606M-ND	2.67	2.02	
		6 (15.24)	GR	H3AAH-1606G-ND	2.30	1.74	
	Étain	6 (15.24)	MC	H3AAH-1606M-ND	2.30	1.74	
		6 (15.24)	MC	H3AAS-1606M-ND	2.30	1.74	
		6 (15.24)	GR	H3AAH-1606G-ND	2.30	1.74	
	Or	18 (45.72)	MC	H3AAH-1618M-ND	5.38	4.08	
		18 (45.72)	MC	H3AAS-1618M-ND	5.38	4.08	
		18 (45.72)	GR	H3AAH-1618G-ND	3.15	2.39	
	Étain	18 (45.72)	MC	H3AAH-1618M-ND	3.15	2.39	
		18 (45.72)	MC	H3AAS-1618M-ND	3.15	2.39	
		18 (45.72)	GR	H3AAH-1618G-ND	3.15	2.39	
Or	36 (91.44)	MC	H3AAH-1636M-ND	5.38	4.08		
	36 (91.44)	MC	H3AAS-1636M-ND	5.38	4.08		
	36 (91.44)	GR	H3AAH-1636G-ND	3.15	2.39		
Étain	36 (91.44)	MC	H3AAH-1636M-ND	3.15	2.39		
	36 (91.44)	MC	H3AAS-1636M-ND	3.15	2.39		
	36 (91.44)	GR	H3AAH-1636G-ND	3.15	2.39		
20	Or	6 (15.24)	MC	H3AAH-2006M-ND	2.80	2.13	
		6 (15.24)	MC	H3AAS-2006M-ND	2.80	2.13	
		6 (15.24)	GR	H3AAH-2006G-ND	2.36	1.80	
	Étain	6 (15.24)	MC	H3AAH-2006M-ND	2.36	1.80	
		6 (15.24)	MC	H3AAS-2006M-ND	2.36	1.80	
		6 (15.24)	GR	H3AAH-2006G-ND	2.36	1.80	
	Or	18 (45.72)	MC	H3AAH-2018M-ND	6.20	4.70	
		18 (45.72)	MC	H3AAS-2018M-ND	6.20	4.70	
		18 (45.72)	GR	H3AAH-2018G-ND	3.57	2.71	
	Étain	18 (45.72)	MC	H3AAH-2018M-ND	3.57	2.71	
		18 (45.72)	MC	H3AAS-2018M-ND	3.57	2.71	
		18 (45.72)	GR	H3AAH-2018G-ND	3.57	2.71	

Nombre de contacts	Finition des contacts	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key		Prix unitaire	
				1	10	1	10
20	Or	36 (91.44)	MC	H3AAH-2036M-ND	6.20	4.70	
		36 (91.44)	MC	H3AAS-2036M-ND	6.20	4.70	
		36 (91.44)	GR	H3AAH-2036G-ND	3.57	2.71	
		36 (91.44)	GR	H3AAS-2036G-ND	3.57	2.71	
24	Or	6 (15.24)	MC	H3AAH-2406M-ND	3.68	2.80	
		6 (15.24)	MC	H3AAS-2406M-ND	3.68	2.80	
		6 (15.24)	GR	H3AAH-2406G-ND	3.07	2.33	
		6 (15.24)	GR	H3AAS-2406G-ND	3.07	2.33	
26	Or	18 (45.72)	MC	H3AAH-2418M-ND	7.93	6.02	
		18 (45.72)	MC	H3AAS-2418M-ND	7.93	6.02	
		18 (45.72)	GR	H3AAH-2418G-ND	4.20	3.19	
		18 (45.72)	GR	H3AAS-2418G-ND	4.20	3.19	
30	Or	36 (91.44)	MC	H3AAH-2436M-ND	7.93	6.02	
		36 (91.44)	MC	H3AAS-2436M-ND	7.93	6.02	
		36 (91.44)	GR	H3AAH-2436G-ND	4.20	3.19	
		36 (91.44)	GR	H3AAS-2436G-ND	4.20	3.19	
34	Or	6 (15.24)	MC	H3AAH-2606M-ND	3.01	2.28	
		6 (15.24)	MC	H3AAS-2606M-ND	3.01	2.28	
		6 (15.24)	GR	H3AAH-2606G-ND	2.42	1.84	
		6 (15.24)	GR	H3AAS-2606G-ND	2.42	1.84	
36	Or	18 (45.72)	MC	H3AAH-2618M-ND	7.42	5.63	
		18 (45.72)	MC	H3AAS-2618M-ND	7.42	5.63	
		18 (45.72)	GR	H3AAH-2618G-ND	3.91	2.97	
		18 (45.72)	GR	H3AAS-2618G-ND	3.91	2.97	
40	Or	36 (91.44)	MC	H3AAH-2636M-ND	7.42	5.63	
		36 (91.44)	MC	H3AAS-2636M-ND	7.42	5.63	
		36 (91.44)	GR	H3AAH-2636G-ND	3.91	2.97	
		36 (91.44)	GR	H3AAS-2636G-ND	3.91	2.97	
50	Or	6 (15.24)	MC	H3AAH-3006M-ND	3.99	3.03	
		6 (15.24)	MC	H3AAS-3006M-ND	3.99	3.03	
		6 (15.24)	GR	H3AAH-3006G-ND	3.20	2.43	
		6 (15.24)	GR	H3AAS-3006G-ND	3.20	2.43	
60	Or	18 (45.72)	MC	H3AAH-3018M-ND	9.77	7.41	
		18 (45.72)	MC	H3AAS-3018M-ND	9.77	7.41	
		18 (45.72)	GR	H3AAH-3018G-ND	5.03	3.82	
		18 (45.72)	GR	H3AAS-3018G-ND	5.03	3.82	
70	Or	36 (91.44)	MC	H3AAH-3036M-ND	9.77	7.41	
		36 (91.44)	MC	H3AAS-3036M-ND	9.77	7.41	
		36 (91.44)	GR	H3AAH-3036G-ND	5.03	3.82	
		36 (91.44)	GR	H3AAS-3036G-ND	5.03	3.82	
80	Or	6 (15.24)	MC	H3AAH-3406M-ND	3.28	2.49	
		6 (15.24)	MC	H3AAS-3406M-ND	3.28	2.49	
		6 (15.24)	GR	H3AAH-3406G-ND	2.45	1.86	
		6 (15.24)	GR	H3AAS-3406G-ND	2.45	1.86	
90	Or	18 (45.72)	MC	H3AAH-3418M-ND	9.05	6.87	
		18 (45.72)	MC	H3AAS-3418M-ND	9.05	6.87	
		18 (45.72)	GR	H3AAH-3418G-ND	4.06	3.08	
		18 (45.72)	GR	H3AAS-3418G-ND	4.06	3.08	
100	Or						