

| Fig. | RSE maximum (Ohm)              | Cap. de charge               | Fréquence (MHz)  | Numéro de référence Digi-Key | Prix unitaire de bande coupée |             |             |      | Numéro de référence Digi-Key | Prix de bande et bobine 1 000 | Numéro de référence ECS |                    |                   |                      |
|------|--------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|      |                                |                              |  |                              | 1                             | 10          | 100         | 500  |                              |                               |                         |                    |                   |                      |
| 1    | 100                            | 18pF                         | 8.000000   | XC1711CT-ND                  | 1.56                          | 1.41        | 1.18        | .94  | XC1711TR-ND                  | 780.78                        | ECS-80-18-18-TR         |                    |                   |                      |
|      | 50                             | 18pF                         | 24.576000  | XC1721CT-ND                  | 1.56                          | 1.41        | 1.18        | .94  | XC1721TR-ND                  | 780.78                        | ECS-245.7-18-18-TR      |                    |                   |                      |
|      | <b>ECX-19A, -10 °C à 70 °C</b> |                              |  |                              |                               |             |             |      |                              |                               |                         |                    |                   |                      |
|      | 2                              | 200                          | 17pF   | 3.579545                     | XC850CT-ND                    | 2.64        | 2.38        | 1.99 | 1.59                         | XC850TR-ND                    | 1321.32                 | ECS-35-17-19A-TR   |                   |                      |
|      |                                | 50                           | Série  | 19.660800                    | XC866CT-ND                    | 2.64        | 2.38        | 1.99 | 1.59                         | XC866TR-ND                    | 1321.32                 | ECS-196.6-S-19A-TR |                   |                      |
|      |                                | <b>CSM-9, -10 °C à 70 °C</b> |  |                              |                               |             |             |      |                              |                               |                         |                    |                   |                      |
|      |                                | 3                            | 60   | 20pF                         | 8.000000                      | XC1010CT-ND | 2.64        | 2.38 | 1.99                         | 1.59                          | XC1010TR-ND             | 1321.32            | ECS-80-20-20A-TR  |                      |
|      |                                |                              | 80   | 20pF                         | 48.000000                     | XC940CT-ND  | 2.64        | 2.38 | 1.99                         | 1.59                          | XC940TR-ND              | 1321.32            | ECS-480-20-20A-TR |                      |
|      |                                |                              | <b>Températures industrielles ECX-64A-EN, -40 °C - 85 °C, ±30ppm</b> |                              |                               |             |             |      |                              |                               |                         |                    |                   |                      |
|      |                                |                              | 4  | 80                           | 18pF                          | 12.000000   | XC1659CT-ND | .90  | .82                          | .65                           | .58                     | XC1659TR-ND        | 540.54            | ECS-120-18-23A-EN-TR |
|      |                                |                              |  | 40                           | 18pF                          | 48.000000   | XC1676CT-ND | .90  | .82                          | .65                           | .58                     | XC1676TR-ND        | 540.54            | ECS-480-18-23A-EN-TR |



\* 3e harmonique

(suite)

**Digi-Reel®** La plupart des composants à découper à technologie CMS sont disponibles sur une Digi-Reel®. Pour connaître la référence bobine Digi-Reel, modifier 1-ND en 6-ND ou CT-ND en DKR-ND. Voir les services DigiKey® en page 2 pour plus d'informations.

**Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.**  
 1592 (FR2011-FR) www.digikey.fr — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31-53-484-9584 — Télécopieur : +33-38-717-0111