



晶體



ABM3系列 — 5.0 x 3.2 SMD晶體 (續)

Table with columns: 頻率 (MHz), Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 50), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸 封裝定價 (1,000), Abracon 零件編號. Lists various ABM3 series components.

Table with columns: 頻率 (MHz), Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 50), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸 封裝定價 (1,000), Abracon 零件編號. Lists various ABM3 series components.

Table with columns: 頻率 (MHz), Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 50), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸 封裝定價 (1,000), Abracon 零件編號. Lists various ABM3 series components.

ABM7系列 — 6.0 x 3.3 SMD晶體



規格: 頻率穩定性: ±30ppm, -40°C ~ 85°C • 頻率公差: ±20ppm • 操作溫度範圍: -40°C ~ 85°C • 負載電容: 18.0pF

Table with columns: 頻率 (MHz), Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 50), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸 封裝定價 (1,000), Abracon 零件編號. Lists various ABM7 series components.

ABM3B系列 - 5.0 x 3.2 SMD晶體

尺寸: mm



Table with columns: 系列規格, 頻率穩定性, 頻率公差, 操作溫度, 負載電容. Lists various ABM3B series components.

Table with columns: 頻率 (MHz), Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 50), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸 封裝定價 (1,000), Abracon 零件編號. Lists various ABM3B series components.

ABM8系列 - 3.2 x 2.5 SMD晶體

尺寸: mm




Table with columns: 系列規格, 頻率穩定性, 頻率公差, 操作溫度, 負載電容. Lists various ABM8 series components.

Table with columns: 頻率 (MHz), Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 50), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸 封裝定價 (1,000), Abracon 零件編號. Lists various ABM8 series components.

Digi-Reel® 大多數SMT削減零件都可以在Digi-Reel®上獲得。要獲得Digi-Reel®零件編號，請將1-ND更改為6-ND或將CT-ND更改為DKR-ND。詳情請參閱第2頁的Digi-Key®服務。

對金額超過HK\$750的訂單提供免費送貨服務！全部價格均以港幣計算。

1714 (HK2011-ZH)

www.digikey.hk — 電話: (852) 3104 0500 — 傳真: (852) 3104 0686