



"1206" (3216) SMD 高溫保險絲 0437和0469系列 (續)

Table with columns: 額定電流, Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 100), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸封裝 定價 (3,000)

"1206" (3216) SMD Nano<sup>2</sup>湧入承受保險絲 0458系列

規格: 最大額定電壓: 63V • 操作溫度: -55°C ~ 150°C • 材料: 主體: 陶瓷; 蓋帽: 鍍金黃銅 • 額定中斷電流: 63VDC時為50A



Table with columns: 額定電流, Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 100), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸封裝 定價 (1,500)

"1206" (3216) SlimLine™ SMD薄膜保險絲 0466和0468系列

特點: 符合電子行業中減少鉛使用量的環境標準 • 該產品與無鉛焊料相容, 耐較高溫度



規格: 額定電壓: 0466系列: (1.25A ~ 3.75A) 125V, (500A ~ 2A) 63V, (2.5A ~ 5A) 32V, 0468系列: (500A ~ 2A) 63V, (3A) 32V • 操作溫度: -55°C ~ 90°C • 構造材料: 主體: 進階耐高溫基

Table with columns: 額定電流, 標記代碼, Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 100), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸封裝 定價 (5,000)

Table with columns: 額定電流, 標記代碼, Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 100), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸封裝 定價 (5,000)

Table with columns: 額定電流, Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 100), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸封裝 定價 (5,000)

\* 466-KIT-ND Digi-Key® 466系列保險絲超快反應型SlimLine™ 無鉛每個顯示的零件各10件, 以及一個塑膠蓋盒..... 1395.43

"1206" (3216) SMD 高電流保險絲 0501系列

規格: 額定電壓: 24V • 操作溫度: -55°C ~ 150°C • 材料: 主體: 高級陶瓷; 終端: 金/銅/鎳 • 元件外殼塗層: 無鉛玻璃 • 額定中斷電流: 24VDC時為150A





Table with columns: 額定電流, Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 100), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸封裝 定價 (3,000)

SMD Nano<sup>2</sup>保險絲 帶有Omni-Blok® 保險絲座 0154(T)系列

Omni-Blok®保險絲座能快速簡單地更換Nano<sup>2</sup>表面黏著式保險絲。保險絲座和預安裝的保險絲組合只須一次有效製連操作即可裝配在PC板上。



規格: 額定電壓: 125V • 環境溫度: -55°C ~ 125°C • 模鑄零件: 熱塑塑膠(UL94V-0) • 封裝: 16mm寬的編帶和捲軸封裝, 符合EIA標準481

註: 安裝的保險絲具有鍍銀蓋帽, 以配合回流焊過程。帶鍍錫/鍍金蓋帽的451系列快速反應型保險絲可代替154系列產品。帶鍍錫/鍍金蓋帽的452系列Slo-Blo®保險絲可代替154xxxT系列。


Table with columns: 額定電流, Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 100), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸封裝 定價 (1,500)

Table with columns: 額定電流, Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 100), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸封裝 定價 (1,500)

\* 154-KIT-ND Digi-Key® 154系列帶保險絲的保險絲座快速反應型和Slo-Blo®表面黏著式Nano<sup>2</sup>每個顯示的零件各5件, 以及一個塑膠蓋盒..... 1827.84

SMD Nano<sup>2</sup>保險絲 0451、0452、0453和0454系列

Nano<sup>2</sup>表面黏著式保險絲在平頂設計中結合了經驗證的Picofuse性能和可靠性, 可有效地進行取放裝配。



規格: 額定電壓: 125V; (零件編號 F2592、F2593、F3142和F3341為65V) • 操作溫度範圍: -55°C ~ 125°C • 材料: 主體: 陶瓷; 終端: (451/452系列) 鍍金蓋帽 (453/454系列) 鍍銀蓋帽

Table with columns: 額定電流, Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 100), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸封裝 定價 (1,000)

Table with columns: 額定電流, Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 100), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸封裝 定價 (1,000)

Table with columns: 額定電流, Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 100), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸封裝 定價 (1,000)

Table with columns: 額定電流, Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 100), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸封裝 定價 (1,000)

Digi-Reel® 大多數SMT削減零件都可以在Digi-Reel®上獲得。要獲得Digi-Reel®零件編號, 請將1-ND更改為6-ND或將CT-ND更改為DKR-ND。其他資訊請參閱Digi-Key®服務第2頁。

對金額超過HK\$750的訂單提供免費送貨服務! 全部價格均以港幣計算。

www.digikey.hk — 電話: (852) 3104 0500 — 傳真: (852) 3104 0686

(HK2011-ZH) 2445