



Schottky-Grenzschichtdioden (Forts.)



Table with 12 columns: Abb., Gehäuse, Sperrspannung VRWM (V), Durchschn. Durchlassstrom IO (A), Verlustleistung (mW), Spitzenstoßstrom IFSM (A), Max. Durchlassspannung bei VF (V DC), Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreise (1, 10, 100), and Gegurtert auf Rolle (Menge, Preisangaben).

◆ RoHS-konform § Für „Gegurtert auf Rolle“ die Teile-Nr. CT-ND in TR-ND ändern. † Lose Ware

Schaltdioden



Table with 14 columns: Abb., Gehäuse, Betriebs-Spitzenspannung VRWM, Durchschn. gleichgerichteter Durchlassstrom IF (mA), Verlustleistung (mW), Spitzenstoßstrom IFM (mA), Max. Momentandurchlassspannung Abfall (VF) and IF (mAdc), Stifanordnung (1, 2, 3), Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreise (1, 10, 100), and Gegurtert auf Rolle (Menge, Preisangaben).

◆ RoHS-konform § Für „Gegurtert auf Rolle“ die Teile-Nr. CT-ND in TR-ND ändern.

Digi-Reel Die meisten vom Kunden bestellten SMT-Teile stehen in der gewünschten Menge auf Digi-Reel zur Verfügung. Für Digi-Reel-Teilenummer 1-ND zu 6-ND bzw. CT-ND zu DKR-ND ändern. Für weitere Informationen siehe Digi-Key Services auf Seite 2.

Kostenloser Versand für Bestellungen über 65 € Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten Zollgebühren.

www.digikey.it - Gebührenfreie: 800-786-310 - Gebührenpflichtige: +31-53-484-9584 - Fax: +02-4823-1083

(DE2011-DE) 1485