TAIYO YUDEN　多層セラミックチップコンデンサ（続き）

Digi-Reel®　RoHS

サイズコード	タイプ	WV DC	静電容量	許容差	寸法T (mm)	Digi-Key 品番	カットテープ価格 1	10	100	Digi-Key 品番	リール毎 数量	価格	Taiyo Yuden 品番
0402	C0G (NP0)	50	82pF	±5%	0.5	587-1210-1-ND▲	11	68	244	587-1210-2-ND	10,000	569/M	UMK105CG820JV-F
	C0G (NP0)	50	100pF	±5%	0.5	587-1211-1-ND▲	13	81	292	587-1211-2-ND	10,000	682/M	UMK105CG101JV-F
	C0G (NP0)	50	120pF	±5%	0.5	587-1212-1-ND▲	13	81	292	587-1212-2-ND	10,000	682/M	UMK105CG121JV-F
	C0G (NP0)	50	150pF	±5%	0.5	587-1213-1-ND▲	13	81	292	587-1213-2-ND	10,000	682/M	UMK105CG151JV-F
	C0G (NP0)	50	180pF	±5%	0.5	587-1214-1-ND▲	13	81	292	587-1214-2-ND	10,000	682/M	UMK105CG181JV-F
	C0G (NP0)	50	220pF	±5%	0.5	587-1215-1-ND▲	13	81	292	587-1215-2-ND	10,000	682/M	UMK105CG221JV-F
	C0G (NP0)	50	270pF	±5%	0.5	587-1216-1-ND▲	13	81	292	587-1216-2-ND	10,000	682/M	UMK105CG271JV-F
	C0G (NP0)	50	330pF	±5%	0.5	587-1217-1-ND	13	81	292	587-1217-2-ND	10,000	682/M	UMK105CG331JV-F
	X7R	50	220pF	±10%	0.5	587-1218-1-ND	7	45	162	587-1218-2-ND	10,000	379/M	UMK105B7221KV-F
	X7R	50	470pF	±10%	0.5	587-1219-1-ND	9	54	195	587-1219-2-ND	10,000	455/M	UMK105B7471KV-F
	X7R	50	1,000pF	±10%	0.5	587-1220-1-ND	7	45	162	587-1220-2-ND	10,000	379/M	UMK105B7102KV-F
	X7R	50	2,200pF	±10%	0.5	587-1221-1-ND	7	45	162	587-1221-2-ND	10,000	379/M	UMK105B7222KV-F
	X7R	50	4,700pF	±10%	0.5	587-2237-1-ND	7	45	162	587-2237-2-ND	10,000	361/M	UMK105B7472KV-F
	X7R	50	10,000pF	±10%	0.5	587-2238-1-ND	8	50	179	587-2238-2-ND	10,000	451/M	UMK105B7103KV-F
	X7R	25	4,700pF	±10%	0.5	587-1222-1-ND	9	57	203	587-1222-2-ND	10,000	474/M	TMK105B7472KV-F
	X7R	25	10,000pF	±10%	0.5	587-1223-1-ND	7	45	162	587-1223-2-ND	10,000	379/M	TMK105B7103KV-F
	X7R	25	22,000pF	±10%	0.5	587-2239-1-ND	8	52	187	587-2239-2-ND	10,000	451/M	TMK105B7223KV-F
	X7R	25	47,000pF	±10%	0.5	587-2240-1-ND	9	54	195	587-2240-2-ND	10,000	451/M	TMK105B7473KV-F
	X7R	16	22,000pF	±10%	0.5	587-1224-1-ND	7	45	162	587-1224-2-ND	10,000	379/M	EMK105B7223KV-F
	X7R	16	47,000pF	±10%	0.5	587-1225-1-ND	7	45	162	587-1225-2-ND	10,000	379/M	EMK105B7473KV-F
	X7R	16	0.10μF	±10%	0.5	587-1451-1-ND	11	68	244	587-1451-2-ND	10,000	542/M	EMK105B7104KV-F
	X7R	10	22,000pF	±10%	0.5	587-2476-1-ND	6	41	146	587-2476-2-ND	10,000	341/M	LMK105B7223KV-F
	X7R	10	47,000pF	±10%	0.5	587-2548-1-ND	7	48	171	587-2548-2-ND	10,000	398/M	LMK105B7473KV-F
	X7R	10	0.10μF	±10%	0.5	587-2474-1-ND	11	68	244	587-2474-2-ND	10,000	569/M	LMK105B7104KV-F
	X7R	6.3	0.22μF	±10%	0.5	587-2475-1-ND	17	107	382	587-2475-2-ND	10,000	891/M	JMK105B7224KV-F
	X5R	35	0.10μF	±10%	0.5	587-1994-1-ND	27	181	722	587-1994-2-ND	10,000	1805/M	GMK105BJ104KV-F
	X5R	25	0.10μF	±10%	0.5	587-1456-1-ND	14	88	317	587-1456-2-ND	10,000	722/M	TMK105BJ104KV-F
	X5R	16	0.10μF	±10%	0.5	587-1226-1-ND	10	61	219	587-1226-2-ND	10,000	512/M	EMK105BJ104KV-F
	X5R	16	0.22μF	±10%	0.5	587-1452-1-ND	24	162	650	587-1452-2-ND	10,000	1625/M	EMK105BJ224KV-F
	X5R	16	1.0μF	±10%	0.5	587-2477-1-ND	32	217	866	587-2477-2-ND	10,000	2166/M	EMK105BJ105KV-F
	X5R	10	0.10μF	±10%	0.5	587-1227-1-ND	10	61	219	587-1227-2-ND	10,000	512/M	LMK105BJ104KV-F
	X5R	10	0.10μF	±10%	0.5	587-2595-1-ND	10	61	219	587-2595-2-ND	50,000	414/M	LMK105BJ104KV-M
	X5R	10	0.22μF	±10%	0.5	587-1228-1-ND	24	153	552	587-1228-2-ND	10,000	1289/M	LMK105BJ224KV-F
	X5R	10	0.47μF	±10%	0.5	587-1455-1-ND	23	153	614	587-1455-2-ND	10,000	1534/M	LMK105BJ474KV-F
	X5R	10	1.0μF	±10%	0.5	587-1454-1-ND	23	147	528	587-1454-2-ND	10,000	1264/M	LMK105BJ105KV-F
	X5R	6.3	0.22μF	±10%	0.5	587-1229-1-ND	22	135	487	587-1229-2-ND	10,000	1137/M	JMK105BJ224KV-F
	X5R	6.3	0.22μF	±10%	0.5	587-2593-1-ND	22	135	487	587-2593-2-ND	50,000	921/M	JMK105BJ224KV-M
	X5R	6.3	0.47μF	±10%	0.5	587-1230-1-ND	22	135	487	587-1230-2-ND	10,000	1137/M	JMK105BJ474KV-F
	X5R	6.3	1.0μF	±10%	0.5	587-1231-1-ND	14	90	325	587-1231-2-ND	10,000	758/M	JMK105BJ105KV-F
	X5R	6.3	1.0μF	±10%	0.5	587-2594-1-ND	14	90	325	587-2594-2-ND	50,000	614/M	JMK105BJ105KV-M
	X5R	6.3	2.2μF	±20%	0.5	587-1453-1-ND	43	325	1516	587-1453-2-ND	10,000	4152/M	JMK105BJ225MV-F
	X5R	4.0	2.2μF	±20%	0.5	587-1232-1-ND	32	258	1349	587-1232-2-ND	10,000	4152/M	AMK105BJ225MV-F
	X5R	4.0	3.3μF	±20%	0.5	587-2236-1-ND	42	328	1713	587-2236-2-ND	10,000	5235/M	AMK105BJ335MV-F
	X5R	4.0	4.7μF	±20%	0.5	587-1966-1-ND	45	359	2166	587-1966-2-ND	10,000	7220/M	AMK105BJ475MV-F
	Y5V	50	10,000pF	±80% / -20%	0.5	587-1233-1-ND	11	68	244	587-1233-2-ND	10,000	569/M	UMK105F103ZV-F
	Y5V	16	0.10μF	±80% / -20%	0.5	587-1235-1-ND	9	54	195	587-1235-2-ND	10,000	455/M	EMK105F104ZV-F
	Y5V	6.3	1.0μF	±80% / -20%	0.5	587-1236-1-ND	22	135	487	587-1236-2-ND	10,000	1137/M	JMK105F105ZV-F
0508	X6S	6.3	4.7μF	±10%	0.85	587-1237-1-ND	41	318	1661	587-1237-2-ND	4,000	5325/M	JWK2126475KD-T
0603	X7R	100	1,000pF	±10%	0.8	587-1445-1-ND‡	26	173	693	587-1445-2-ND	4,000	1895/M	HMK107B7102KA-T
	X7R	100	4,700pF	±10%	0.8	587-1449-1-ND‡	23	148	590	—	—	—	HMK107B7472KA-T
	X7R	100	10,000pF	±10%	0.8	587-1446-1-ND‡	28	184	736	587-1446-2-ND	4,000	1986/M	HMK107B7103KA-T
	X7R	100	22,000pF	±10%	0.8	587-1448-1-ND‡	23	148	590	—	—	—	HMK107B7223KA-T
	X7R	50	0.10μF	±10%	0.8	587-1243-1-ND	22	135	487	587-1243-2-ND	4,000	1246/M	UMK107B7104KA-T
	X7R	25	22,000pF	±10%	0.8	587-1238-1-ND	16	99	357	587-1238-2-ND	4,000	914/M	TMK107B7223KA-T
	X7R	25	0.22μF	±10%	0.8	587-1246-1-ND	21	135	542	587-1246-2-ND	4,000	1455/M	TMK107B7224KA-T
	X7R	16	47,000pF	±10%	0.8	587-1239-1-ND	18	113	406	587-1239-2-ND	4,000	1038/M	EMK107B7473KA-T
	X7R	16	0.10μF	±10%	0.8	587-1240-1-ND	9	57	203	587-1240-2-ND	4,000	519/M	EMK107B7104KA-T
	X7R	16	0.22μF	±10%	0.8	587-1249-1-ND	22	135	487	587-1249-2-ND	4,000	1246/M	EMK107B7224KA-T
	X7R	16	0.47μF	±10%	0.8	587-1250-1-ND	25	158	569	587-1250-2-ND	4,000	1453/M	EMK107B7474KA-T
	X7R	16	1.0μF	±10%	0.8	587-1241-1-ND◊	22	144	578	587-1241-2-ND	4,000	1553/M	EMK107B7105KA-T
	X7R	10	1.0μF	±10%	0.8	587-1242-1-ND◊	19	120	431	587-1242-2-ND	4,000	1100/M	LMK107B7105KA-T
	X7R	10	0.47μF	±10%	0.8	587-1252-1-ND	25	158	569	587-1252-2-ND	4,000	1453/M	LMK107B7474KA-T
	X5R	50	1.0μF	±10%	0.8	587-2400-1-ND	27	203	948	587-2400-2-ND	4,000	2708/M	UMK107BJ105KA-T
	X5R	35	1.0μF	±10%	0.8	587-1437-1-ND◊	27	203	948	587-1437-2-ND	4,000	2708/M	GMK107BJ105KA-T
	X5R	25	0.10μF	±10%	0.8	587-1245-1-ND	11	68	244	587-1245-2-ND	4,000	623/M	TMK107BJ104KA-T
	X5R	25	0.47μF	±10%	0.8	587-1247-1-ND	30	199	794	587-1247-2-ND	4,000	2135/M	TMK107BJ474KA-T
	X5R	25	1.0μF	±10%	0.8	587-1248-1-ND◊	24	162	650	587-1248-2-ND	4,000	1747/M	TMK107BJ105KA-T
	X5R	16	1.0μF	±10%	0.8	587-1251-1-ND◊	22	144	578	587-1251-2-ND	4,000	1553/M	EMK107BJ105KA-T
	X5R	16	1.0μF	±10%	0.45	587-1959-1-ND	32	217	866	587-1959-2-ND	4,000	2347/M	EMK107BJ105KK-T
	X5R	16	2.2μF	±10%	0.8	587-1430-1-ND◊	38	284	1327	587-1430-2-ND	4,000	3791/M	EMK107BJ225KA-T
	X5R	10	1.0μF	±10%	0.45	587-1992-1-ND	27	203	948	587-1992-2-ND	4,000	2708/M	LMK107BJ105KK-T
	X5R	10	2.2μF	±10%	0.8	587-1253-1-ND◊	27	203	948	587-1253-2-ND	4,000	2708/M	LMK107BJ225KA-T
	X5R	10	4.7μF	±10%	0.8	587-1441-1-ND◊	38	298	1557	587-1441-2-ND	4,000	5054/M	LMK107BJ475KA-T
	X5R	10	10μF	±20%	0.8	587-2562-1-ND	58	484	3033	587-2562-2-ND	4,000	12037/M	LMK107BJ106MALTD
	X5R	6.3	1.0μF	±10%	0.45	587-1993-1-ND	29	217	1011	587-1993-2-ND	4,000	2888/M	JMK107BJ105KK-T
	X5R	6.3	2.2μF	±10%	0.8	587-1254-1-ND◊	35	235	939	587-1254-2-ND	4,000	2523/M	JMK107BJ225KA-T
	X5R	6.3	2.2μF	±10%	0.45	587-1960-1-ND	38	253	1011	587-1960-2-ND	4,000	2708/M	JMK107BJ225KK-T
	X5R	6.3	4.7μF	±10%	0.8	587-1785-1-ND◊	35	235	939	587-1785-2-ND	4,000	2527/M	JMK107BJ475KA-T
	X5R	6.3	4.7μF	±20%	0.8	587-1255-1-ND	27	203	948	587-1255-2-ND	4,000	2708/M	JMK107BJ475MA-T
	X5R	6.3	4.7μF	±20%	0.45	587-1944-1-ND	40	315	1895	587-1944-2-ND	4,000	6408/M	JMK107BJ475MK-T
	X5R	6.3	10μF	±20%	0.8	587-1256-1-ND◊	52	412	2482	587-1256-2-ND	4,000	8484/M	JMK107BJ106MA-T
	X5R	4.0	4.7μF	±20%	0.45	587-2228-1-ND	40	315	1895	587-2228-2-ND	4,000	6408/M	AMK107BJ475MK-T
	X5R	4.0	10μF	±20%	0.8	587-2248-1-ND	57	449	2708	587-2248-2-ND	4,000	9206/M	AMK107BJ106MA-T
	X5R	4.0	22μF	±20%	0.8	587-2085-1-ND	113	925	7446	587-2085-2-ND	4,000	37636/M	AMK107BJ226MA-T
	Y5V	50	0.10μF	±80% / -20%	0.8	587-1258-1-ND	16	102	366	587-1258-2-ND	4,000	934/M	UMK107F104ZA-T
	Y5V	25	0.47μF	±80% / -20%	0.8	587-1259-1-ND	15	95	341	587-1259-2-ND	4,000	872/M	TMK107F474ZA-T
	Y5V	16	0.22μF	±80% / -20%	0.8	587-1260-1-ND	14	90	325	587-1260-2-ND	4,000	830/M	EMK107F224ZA-T
	Y5V	16	0.47μF	±80% / -20%	0.8	587-1261-1-ND	16	102	366	587-1261-2-ND	4,000	934/M	EMK107F474ZA-T
	Y5V	16	1.0μF	±80% / -20%	0.8	587-1262-1-ND	14	90	325	587-1262-2-ND	4,000	830/M	EMK107F105ZA-T
	Y5V	16	2.2μF	±80% / -20%	0.8	587-1263-1-ND	24	162	650	587-1263-2-ND	4,000	1747/M	EMK107F225ZA-T
	Y5V	10	1.0μF	±80% / -20%	0.8	587-1264-1-ND	22	135	487	587-1264-2-ND	4,000	1246/M	LMK107F105ZA-T
	Y5V	10	2.2μF	±80% / -20%	0.8	587-1265-1-ND	24	162	650	587-1265-2-ND	4,000	1747/M	LMK107F225ZA-T
0612	X7R	16	2.2μF	±10%	0.85	587-1784-1-ND	52	412	2482	587-1784-2-ND	4,000	8484/M	EWK316B7225KD-T
	X7R	10	2.2μF	±10%	0.85	587-1266-1-ND	55	434	2617	587-1266-2-ND	4,000	8935/M	LWK316B7225KD-T
	X5R	6.3	10μF	±10%	0.85	587-1267-1-ND	72	605	3791	587-1267-2-ND	4,000	15073/M	JWK316BJ106KD-T
0805	X7R	250	1,000pF	±10%	0.85	587-1268-1-ND§	32	235	1093	587-1268-2-ND	4,000	3123/M	QMK212B7102KD-T
	X7R	250	10,000pF	±10%	1.25	587-1271-1-ND§	31	230	1074	587-1271-2-ND	3,000	3376/M	QMK212B7103KG-T
	X7R	100	0.10μF	±10%	1.25	587-1276-1-ND‡	32	238	1112	587-1276-2-ND	3,000	3495/M	HMK212B7104KG-T
	X7R	100	0.22μF	±10%	1.25	587-2087-1-ND	38	298	1557	587-2087-2-ND	3,000	5415/M	HMK212B7224KG-T

（続き）

F

Digi-Reel® たいていのSMTカットダウン部品はDigi-Reel®でご利用いただけます。 Digi-Reelの品番は、1-NDを6-NDに、またはCT-NDをDKR-NDに変更してください。追加情報は、2ページのDigi-Key®サービスをご覧ください。