



晶體




ABM3系列 — 5.0 x 3.2 SMD晶體 (續)

Table with columns: 頻率 (MHz), Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 50), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸 封裝定價 (1,000), Abracon 零件編號. Rows include frequencies from 18.43200 to 48.00000 MHz.

Table with columns: 頻率 (MHz), Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 50), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸 封裝定價 (1,000), Abracon 零件編號. Rows include frequencies from 8.000 to 50.000 MHz.

Table with columns: 頻率 (MHz), Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 50), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸 封裝定價 (1,000), Abracon 零件編號. Rows include frequencies from 20.00000 to 48.00000 MHz.

ABM7系列 — 6.0 x 3.3 SMD晶體



規格: 頻率穩定性: ±30ppm, -40°C ~ 85°C • 頻率公差: ±20ppm • 操作溫度範圍: -40°C ~ 85°C • 負載電容: 18.0pF

Table with columns: 頻率 (MHz), Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 50), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸 封裝定價 (1,000), Abracon 零件編號. Rows include frequencies from 8.00000 to 50.00000 MHz.

ABM3B系列 - 5.0 x 3.2 SMD晶體

尺寸: mm




Table with columns: 系列規格, 頻率穩定性, 頻率公差, 操作溫度, 負載電容. Rows include specifications for ABM3B-xxxMHz-10-1-U-T, ABM3B-xxxMHz-B2-T, ABM3B-xxxMHz-10-D4, and ABM3B-xxxMHz-R60-D1W-T.

Table with columns: 頻率 (MHz), Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 50), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸 封裝定價 (1,000), Abracon 零件編號. Rows include frequencies from 8.00000 to 48.00000 MHz.

ABM8系列 - 3.2 x 2.5 SMD晶體

尺寸: mm




Table with columns: 系列規格, 頻率穩定性, 頻率公差, 操作溫度, 負載電容. Rows include specifications for ABM8-xxxMHz-B2-T and ABM8-xxxMHz-10-1-U-T.

Table with columns: 頻率 (MHz), Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 50), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸 封裝定價 (1,000), Abracon 零件編號. Rows include frequencies from 12.00000 to 48.00000 MHz.

Digi-Reel® 大多數SMT削減零件都可以在Digi-Reel®上獲得。要獲得Digi-Reel零件編號，請將1-ND更改為6-ND或將CT-ND更改為DKR-ND。詳情請參閱第2頁的Digi-Key®服務。

全部產品均以美元計價(www.digikey.com)。\$30美元基本運費 — 免費電話: 00801-85-4023 1714 (TW2011-ZH) 傳真: (852) 3104 0686 — 也可在www.digikey.tw網站上以台幣訂購，請使用信用卡支付。