



压敏电阻 (MOV) 径向引线 - LA、ZA 和 UltraMOV™ 系列 (接上页)



Table with columns: 碟片直径 (mm), 最高连续工作电压†, 在 1mA DC 时的压敏电阻电压‡, 最高钳位电压 (8x20µs)‡, 峰值电流 (8x20µs)‡, 最大尺寸 (mm), Digi-Key 零件编号, 价格, Littelfuse 零件编号. Rows include series 14 and 20.

SC-III 系列

ZA 系列

Table with columns: 碟片直径 (mm), 最高连续工作电压†, 在 1mA DC 时的压敏电阻电压‡, 最高钳位电压 (8x20µs)‡, 峰值电流 (8x20µs)‡, 最大尺寸 (mm), Digi-Key 零件编号, 价格, Littelfuse 零件编号. Rows include series 5, 7, 10, 14, and 20.

UltraMOV™ 系列

Table with columns: 碟片直径 (mm), 最高连续工作电压†, 在 1mA DC 时的压敏电阻电压‡, 最高钳位电压 (8x20µs)‡, 峰值电流 (8x20µs)‡, 最大尺寸 (mm), Digi-Key 零件编号, 价格, Littelfuse 零件编号. Rows include series 20 and 25.

注意: 瞬态平均功率耗散不超过 0.25W、0.4W、0.6W 或 1W † 85°C 时的最大额定值 ‡ 25°C 时的额定值

Digi-Reel® Digi-Reel® 中含有大多数 SMT 消减零件。将 1-ND 改为 6-ND, 或将 CT-ND 改为 DKR-ND, 即为 Digi-Reel 零件编号。请参阅第 2 页上的 Digi-Key® 服务以获得更多信息。

全部产品均以美元计价。\$30 美元基本运费 www.digikey.cn — 免费电话: 4008 824 440, 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686 (CN2011-ZH) 2355